

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Connecteur Y, 7/8" |
| Référence | 1413940000 |
| Type | SAI-Y-7/8 5P |
| GTIN (EAN) | 4050118214772 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 75 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

ECLASS 15.0 27-44-01-06

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC002925

27-44-01-06

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 5 |
| Surface du contact | Au (Or) |
| Tension nominale | 250 V |
| Degré de protection | IP67 |
| Degré de pollution | 3 |
| Matériau de la bague filetée | Laiton, nickelé |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Codage | aucune |
| Matériau de base du boîtier | PUR |
| Courant nominal | 8 A |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
| Raccordement du blindage | Non |
| Plage de températures du coffret | -30...+90 °C |

Caractéristiques de raccordement

Sortie groupe - connecteur débrochable Mâle 7/8 po.

Sortie simple 1 - connecteur débrochable

Femelle 7/8 po.

Sortie simple 2 - connecteur débrochable Femelle 7/8 po.

Couple de serrage

7/8": 1.5 Nm

Caractéristiques générales

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Nombre de pôles | 5 |
| Filetage du raccordement | 7/8" |
| Matériau de contact du mâle | CuZn |
| Matériau de base du boîtier | PUR |
| Courant nominal | 8 A |
| Degré de protection | IP67 |
| Degré de pollution | 3 |
| Raccordement 2 | Vis |
| Plage de températures du coffret | -30...+90 °C |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Codage | aucune |
| Matériau du contact de la femelle | CuZn |
| Surface du contact | Au (Or) |
| Tension nominale | 250 V |
| Taille de clé | 24 mm |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
| Raccordement 1 | 7/8" |
| Raccordement du blindage | Non |
| Diamètre extérieur du conducteur | - |

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté, Schéma**