


ES EPG 45 HEX 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	70mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500940000
Type	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
Qté.	1 Pièce

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	130 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	2/0	Section du conducteur min. AWG	8
Plage de sertissage, max.	70 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		
Section de cosse	nominal	10 mm ²	
	nominal	70 mm ²	

Inserts de sertissage

Indice	6/16	Section sertissage aluminium	-/50
Section sertissage cuivre	10/70	Largeur de sertissage en mm	7/5

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Outils



Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	1500830000	Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	1496900000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	1496910000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	1496920000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	1496930000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	1496940000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	1496950000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 ST	

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-70	Version
Référence	1496640000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-70	Version
Référence	1496650000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-70	Version
Référence	1496670000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-70	Version
Référence	1495570000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M14/-70	Version
Référence	1495770000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M16/-70	Version
Référence	1495580000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M20/-70	Version
Référence	1495590000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KRN-M6/-70 S	Version
Référence	1494850000	Cosses, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-70 S	Version
Référence	1494860000	Cosses, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-70 S	Version
Référence	1494870000	Cosses, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-70 S	Version
Référence	1494880000	Cosses, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qté.	25 ST	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-10 90	Version
Référence	1497020000	Cosses, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-10 90	Version
Référence	1497030000	Cosses, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-10 90	Version
Référence	1497040000	Cosses, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-10 90	Version
Référence	1497050000	Cosses, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-10 90	Version
Référence	1497070000	Cosses, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-70 90	Version
Référence	1496010000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M8/-70 90	Version
Référence	1496020000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M10/-70 90	Version
Référence	1496030000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M12/-70 90	Version
Référence	1496040000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M14/-70 90	Version
Référence	1494660000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M16/-70 90	Version
Référence	1496050000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M20/-70 90	Version
Référence	1496070000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-10 45	Version
Référence	1496810000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-10 45	Version
Référence	1496820000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-10 45	Version
Référence	1496830000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-10 45	Version
Référence	1496840000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qté.	100 ST	

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-70 45	Version
Référence	1496310000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M10/-70 45	Version
Référence	1496320000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KWN-M12/-70 45	Version
Référence	1496330000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qté.	25 ST	


10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-10	Version
Référence	1497130000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² , Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M5/-10	Version
Référence	1497870000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M6/-10	Version
Référence	1497880000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-10	Version
Référence	1497890000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-10	Version
Référence	1497910000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qté.	100 ST	

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Informations générales de commande

Type	KP-M8/-70	Version
Référence	1498130000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M10/-70	Version
Référence	1498140000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M12/-70	Version
Référence	1498150000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M14/-70	Version
Référence	1498560000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M16/-70	Version
Référence	1498160000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M20/-70	Version
Référence	1498170000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qté.	50 ST	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-10 90	Version
Référence	1497420000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M8/-10 90	Version
Référence	1497430000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-70 90	Version
Référence	1497640000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M10/-70 90	Version
Référence	1497650000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M12/-70 90	Version
Référence	1497660000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M16/-70 90	Version
Référence	1497680000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qté.	25 ST	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-10	Version
Référence	1498620000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² , Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-70	Version
Référence	1498670000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² , Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qté.	50 ST	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M4/-10	Version
Référence	1494010000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M5/-10	Version
Référence	1494020000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M6/-10	Version
Référence	1494030000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M8/-10	Version
Référence	1494040000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M10/-10	Version
Référence	1494050000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KQN-M12/-10	Version
Référence	1494060000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qté.	100 ST	

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-70	Version
Référence	1493190000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-70	Version
Référence	1493210000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-70	Version
Référence	1493220000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-70	Version
Référence	1493230000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-70	Version
Référence	1493240000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M20/-70	Version
Référence	1493250000	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qté.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQNG-M5/-10	Version
Référence	1492680000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M6/-10	Version
Référence	1492690000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qté.	100 ST	
Type	KSN/-10	Version
Référence	1492780000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qté.	100 ST	
Type	VPLN/-10	Version
Référence	1492890000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² , Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qté.	100 ST	

70 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-70	Version
Référence	1492940000	Cosses, 70 mm ² , 70 mm ² , Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****10 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/10	Version	
Référence	1493030000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302776		
Qté.	100 ST		