

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | 35mm ² , Sertissage hexagonal |
| Référence | 1500950000 |
| Type | ES EPG 45 HEX 16/35 |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 |
| Qté. | 1 Pièce |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2.3622 inch |
| Largeur | 30 mm | Largeur (pouces) | 1.1811 inch |
| Poids net | 143 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Section du conducteur max. AWG | 2 | Section du conducteur min. AWG | 6 |
| Plage de sertissage, max. | 35 mm ² | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage hexagonal | | |
| Section de cosse | nominal | 16 mm ² | |
| | nominal | 35 mm ² | |

Inserts de sertissage

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------|
| Indice | 8/12 | Section sertissage aluminium | -/16+25 |
| Section sertissage cuivre | 16/35 | Largeur de sertissage en mm | 12/10 |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | EPG 45 | Version |
| Référence | 1500830000 | Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale |
| Qté. | 1 ST | |

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KRN-M5/-16 | Version |
| Référence | 1496970000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306569 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M6/-16 | Version |
| Référence | 1496980000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306583 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M8/-16 | Version |
| Référence | 1496990000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306514 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M10/-16 | Version |
| Référence | 1497000000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306460 | |
| Qté. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KRN-M12/-16 | Version |
| Référence | 1497010000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306538 | |
| Qté. | 100 ST | |

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KRN-M6/-35 | Version |
| Référence | 1496540000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306156 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M8/-35 | Version |
| Référence | 1496550000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305913 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M10/-35 | Version |
| Référence | 1496570000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305920 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M12/-35 | Version |
| Référence | 1496580000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306019 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KRN-M6/-35 S | Version |
| Référence | 1494790000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304466 | |
| Qté. | 25 ST | |
| Type | KRN-M8/-35 S | Version |
| Référence | 1494810000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304374 | |
| Qté. | 25 ST | |


ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KWN-M5/-16 90 | Version |
| Référence | 1497080000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306392 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M6/16 90 | Version |
| Référence | 1497090000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306743 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M8/-16 90 | Version |
| Référence | 1497100000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306804 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M10/-16 90 | Version |
| Référence | 1497110000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306705 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M12/-16 90 | Version |
| Référence | 1497120000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306736 | |
| Qté. | 100 ST | |

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KWN-M6/-35 90 | Version |
| Référence | 1495910000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305418 | |
| Qté. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KWN-M8/-35 90 | Version |
| Référence | 1495920000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305548 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M10/-35 90 | Version |
| Référence | 1495930000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305173 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M12/-35 90 | Version |
| Référence | 1495940000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305623 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M14/-35 90 | Version |
| Référence | 1494640000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304350 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M16/-35 90 | Version |
| Référence | 1494690000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304268 | |
| Qté. | 100 ST | |

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KWN-M5/-16 45 | Version |
| Référence | 1496850000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306408 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M6/-16 45 | Version |
| Référence | 1496870000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306446 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M8/-16 45 | Version |
| Référence | 1496880000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306422 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWN-M10/-16 45 | Version |
| Référence | 1496890000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306194 | |
| Qté. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KWN-M6/-35 45 | Version |
| Référence | 1496220000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305852 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KWN-M8/-35 45 | Version |
| Référence | 1496230000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305968 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KWN-M10/-35 45 | Version |
| Référence | 1496240000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306217 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KWN-M12/-35 45 | Version |
| Référence | 1496250000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306002 | |
| Qté. | 50 ST | |

16 mm²16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VSTN/-16 | Version |
| Référence | 1497140000 | Cosses,16 mm ² ,16 mm ² ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118306620 | |
| Qté. | 50 ST | |


ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²



35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | VSTN/-35 | Version | |
| Référence | 1494740000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² ,Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118304428 | | |
| Qté. | 50 ST | | |

16 mm²



16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Type | KP-M5/-16 | Version | |
| Référence | 1497920000 | Cosses,16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | | |
| Qté. | 100 ST | | |
| Type | KP-M6/-16 | Version | |
| Référence | 1497930000 | Cosses,16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | | |
| Qté. | 100 ST | | |
| Type | KP-M8/-16 | Version | |
| Référence | 1497940000 | Cosses,16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | | |
| Qté. | 100 ST | | |
| Type | KP-M10/-16 | Version | |
| Référence | 1497950000 | Cosses,16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | | |
| Qté. | 100 ST | | |
| Type | KP-M12/-16 | Version | |
| Référence | 1497960000 | Cosses,16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | | |
| Qté. | 100 ST | | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | KP-M6/-35 | Version |
| Référence | 1498020000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307313 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KP-M8/-35 | Version |
| Référence | 1498030000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307511 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KP-M10/-35 | Version |
| Référence | 1498040000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307337 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KP-M12/35 | Version |
| Référence | 1498050000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307320 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KP-M16/-35 | Version |
| Référence | 1498060000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307382 | |
| Qté. | 100 ST | |

16 mm²16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | KWPN-M6/-16 90 | Version |
| Référence | 1497440000 | Cosses,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| Qté. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KWPN-M8/-16 90 | Version |
| Référence | 1497450000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWPN-M10/-16 90 | Version |
| Référence | 1497470000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWPN-M12/-16 90 | Version |
| Référence | 1497480000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| Qté. | 100 ST | |

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KWPN-M6/-35 90 | Version |
| Référence | 1497540000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306996 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWPN-M8/-35 90 | Version |
| Référence | 1497550000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307146 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWPN-M10/-35 90 | Version |
| Référence | 1497570000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307153 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KWPN-M12/-35 90 | Version |
| Référence | 1497580000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306682 | |
| Qté. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


16 mm²16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | VPN/-16 | Version | |
| Référence | 1498630000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² , Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | | |
| Qté. | 100 ST | | |


35 mm²35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | VPN/-35 | Version | |
| Référence | 1498650000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² , Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118308143 | | |
| Qté. | 100 ST | | |

16 mm²16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KQN-M5/-16 | Version |
| Référence | 1494070000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303650 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KQN-M6/-16 | Version |
| Référence | 1494080000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303636 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KQN-M8/-16 | Version |
| Référence | 1494090000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303742 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KQN-M10/-16 | Version |
| Référence | 1494100000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303728 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | KQN-M12/-16 | Version |
| Référence | 1494110000 | Cosses, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303773 | |
| Qté. | 100 ST | |

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KQN-M6/-35 | Version |
| Référence | 1494170000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304015 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KQN-M8/-35 | Version |
| Référence | 1494180000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304022 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KQN-M10/-35 | Version |
| Référence | 1494190000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303780 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KQN-M12/-35 | Version |
| Référence | 1493130000 | Cosses, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302837 | |
| Qté. | 50 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | KQN-M16/-35 | Version |
| Référence | 1493140000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302851 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KQN-M20/-35 | Version |
| Référence | 1493520000 | Cosses,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303124 | |
| Qté. | 50 ST | |

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KQNG-M6/-16 | Version |
| Référence | 1492700000 | Cosses,16 mm ² ,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302493 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KQNG-M8/-16 | Version |
| Référence | 1492710000 | Cosses,16 mm ² ,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302677 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KSN/-16 | Version |
| Référence | 1492790000 | Cosses,16 mm ² ,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302745 | |
| Qté. | 100 ST | |

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | KSN/-35 | Version | |
| Référence | 1492810000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302639 | | |
| Qté. | 50 ST | | |

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | VPLN/-16 | Version | |
| Référence | 1492900000 | Cosses,16 mm ² ,16 mm ² ,Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118302714 | | |
| Qté. | 100 ST | | |

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | VPLN/-35 | Version | |
| Référence | 1492920000 | Cosses,35 mm ² ,35 mm ² ,Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118302752 | | |
| Qté. | 100 ST | | |


ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | VSTN/16 | Version | |
| Référence | 1493040000 | Cosses, 16 mm ² , 16 mm ² , Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118302981 | | |
| Qté. | 100 ST | | |

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | VSTN/35 | Version | |
| Référence | 1493060000 | Cosses, 35 mm ² , 35 mm ² , Aucun(e) | |
| GTIN (EAN) | 4050118302943 | | |
| Qté. | 100 ST | | |