


ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	50mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500970000
Type	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
Qté.	1 Pièce

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	12 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	30 mm
Poids net	140 g

Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur (pouces)	1.1811 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	1
Plage de sertissage, max.	50 mm ²

Section du conducteur min. AWG	4
--------------------------------	---

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Section de cosse	nominal
	25 mm ²
	nominal
	50 mm ²

Inserts de sertissage

Indice	10/14
Section sertissage cuivre	25/50

Section sertissage aluminium	10/35
Largeur de sertissage en mm	12/5

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Outils**

Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	1500830000	Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	1495830000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	1496490000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	1496500000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	1496510000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	1496520000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	1496530000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-50	Version
Référence	1496590000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-50	Version
Référence	1496600000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-50	Version
Référence	1496610000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-50	Version
Référence	1496620000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-50	Version
Référence	1495750000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M16/-50	Version
Référence	1496630000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M20/-50	Version
Référence	1495840000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KRN-M6/-50 S	Version
Référence	1494820000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-50 S	Version
Référence	1494830000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-50 S	Version
Référence	1494840000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qté.	25 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 90	Version
Référence	1495850000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-25 90	Version
Référence	1495870000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-25 90	Version
Référence	1495880000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-25 90	Version
Référence	1495890000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/-25 90	Version
Référence	1495900000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qté.	100 ST	


ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 90	Version
Référence	1495950000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-50 90	Version
Référence	1495970000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-50 90	Version
Référence	1495980000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-50 90	Version
Référence	1495990000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/50 90	Version
Référence	1494650000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M16/-50 90	Version
Référence	1496000000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M20/-50 90	Version
Référence	1494710000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

240 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 45	Version
Référence	1496180000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-25 45	Version
Référence	1496190000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qté.	100 ST	

25 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 45	Version
Référence	1496200000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-25 45	Version
Référence	1496210000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 45	Version
Référence	1496270000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M8/-50 45	Version
Référence	1496280000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M10/-50 45	Version
Référence	1496290000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M12/-50 45	Version
Référence	1496300000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qté.	50 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-25	Version
Référence	1494730000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qté.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-50	Version
Référence	1494750000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118304381	
Qté.	50 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M6/-25	Version
Référence	1497970000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-25	Version
Référence	1497980000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-25	Version
Référence	1497990000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-25	Version
Référence	1498000000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-25	Version
Référence	1498010000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qté.	100 ST	


ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M6/-50	Version
Référence	1498510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-50	Version
Référence	1498070000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-50	Version
Référence	1498080000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-50	Version
Référence	1498090000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M14/-50	Version
Référence	1498570000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-50	Version
Référence	1498110000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M20/-50	Version
Référence	1498120000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**25 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWP-M6/-25 90	Version
Référence	1497490000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qté.	100 ST	
Type	KWP-M8/-25 90	Version
Référence	1497510000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qté.	100 ST	
Type	KWP-M10/-25 90	Version
Référence	1497520000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qté.	100 ST	
Type	KWP-M12/-25 90	Version
Référence	1497530000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWP-M8/-50 90	Version
Référence	1497590000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qté.	100 ST	
Type	KWP-M10/-50 90	Version
Référence	1497610000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	KWPN-M12/-50 90	Version
Référence	1497620000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M16/-50 90	Version
Référence	1497630000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qté.	100 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-25	Version
Référence	1498640000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


Informations générales de commande

Type	VPN/-50	Version
Référence	1498660000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qté.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**25 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-25	Version
Référence	1494120000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M6/-25	Version
Référence	1494130000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-25	Version
Référence	1494140000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-25	Version
Référence	1494150000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-25	Version
Référence	1494160000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-25	Version
Référence	1493490000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qté.	50 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

Type	KQN-M6/-50	Version
Référence	1493510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-50	Version
Référence	1493150000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-50	Version
Référence	1493160000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-50	Version
Référence	1493170000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-50	Version
Référence	1493180000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M20/-50	Version
Référence	1493530000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qté.	50 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


Informations générales de commande

Type	KSN/-25	Version
Référence	1492800000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qté.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessories**50 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-50	Version
Référence	1492820000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qté.	50 ST	


25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-25	Version
Référence	1492910000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

Type	VPLN/50	Version
Référence	1492930000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qté.	100 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/25	Version
Référence	1493050000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/50	Version
Référence	1493070000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qté.	100 ST	