

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	50mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500970000
Type	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
Qté.	1 Pièce

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	140 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	1	Section du conducteur min. AWG	4
Plage de sertissage, max.	50 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		
Section de cosse	nominal	25 mm ²	
	nominal	50 mm ²	

Inserts de sertissage

Indice	10/14	Section sertissage aluminium	10/35
Section sertissage cuivre	25/50	Largeur de sertissage en mm	12/5

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version	
Référence	1500830000	Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,	
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale	
Qté.	1 ST		

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-25	Version	
Référence	1495830000	Cosses, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305562		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M6/-25	Version	
Référence	1496490000	Cosses, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305784		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M8/-25	Version	
Référence	1496500000	Cosses, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305975		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M10/-25	Version	
Référence	1496510000	Cosses, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305814		
Qté.	100 ST		

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	1496520000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	1496530000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-50	Version
Référence	1496590000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-50	Version
Référence	1496600000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-50	Version
Référence	1496610000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-50	Version
Référence	1496620000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-50	Version
Référence	1495750000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M16/-50	Version
Référence	1496630000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M20/-50	Version
Référence	1495840000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M6/-50 S	Version
Référence	1494820000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-50 S	Version
Référence	1494830000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-50 S	Version
Référence	1494840000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qté.	25 ST	

25 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 90	Version
Référence	1495850000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-25 90	Version
Référence	1495870000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-25 90	Version
Référence	1495880000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-25 90	Version
Référence	1495890000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/-25 90	Version
Référence	1495900000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²



50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 90	Version
Référence	1495950000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-50 90	Version
Référence	1495970000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-50 90	Version
Référence	1495980000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-50 90	Version
Référence	1495990000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/50 90	Version
Référence	1494650000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M16/-50 90	Version
Référence	1496000000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M20/-50 90	Version
Référence	1494710000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

240 mm²240 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 45	Version	
Référence	1496180000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305876		
Qté.	100 ST		

25 mm²25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-25 45	Version	
Référence	1496190000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306231		
Qté.	100 ST		

240 mm²240 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 45	Version	
Référence	1496200000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305593		
Qté.	100 ST		

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-25 45	Version	
Référence	1496210000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305715		
Qté.	100 ST		

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 45	Version	
Référence	1496270000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305937		
Qté.	50 ST		
Type	KWN-M8/-50 45	Version	
Référence	1496280000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306101		
Qté.	50 ST		
Type	KWN-M10/-50 45	Version	
Référence	1496290000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305760		
Qté.	50 ST		

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M12/-50 45	Version	
Référence	1496300000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306040		
Qté.	50 ST		

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-25	Version	
Référence	1494730000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118304275		
Qté.	50 ST		

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-50	Version	
Référence	1494750000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118304381		
Qté.	50 ST		

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

25 mm²25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M6/-25	Version
Référence	1497970000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-25	Version
Référence	1497980000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-25	Version
Référence	1497990000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-25	Version
Référence	1498000000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-25	Version
Référence	1498010000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qté.	100 ST	

50 mm²50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M6/-50	Version
Référence	1498510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KP-M8/-50	Version
Référence	1498070000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-50	Version
Référence	1498080000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-50	Version
Référence	1498090000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M14/-50	Version
Référence	1498570000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-50	Version
Référence	1498110000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M20/-50	Version
Référence	1498120000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qté.	100 ST	

25 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-25 90	Version
Référence	1497490000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M8/-25 90	Version
Référence	1497510000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M10/-25 90	Version
Référence	1497520000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qté.	100 ST	


ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWPN-M12/-25 90	Version
Référence	1497530000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qté.	100 ST	

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-50 90	Version
Référence	1497590000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M10/-50 90	Version
Référence	1497610000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M12/-50 90	Version
Référence	1497620000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M16/-50 90	Version
Référence	1497630000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qté.	100 ST	

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	VPN/-25	Version	
Référence	1498640000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118308013		
Qté.	100 ST		

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-50	Version	
Référence	1498660000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118307948		
Qté.	50 ST		

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-25	Version	
Référence	1494120000	Cosses,25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303827		
Qté.	50 ST		
Type	KQN-M6/-25	Version	
Référence	1494130000	Cosses,25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303858		
Qté.	50 ST		
Type	KQN-M8/-25	Version	
Référence	1494140000	Cosses,25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303872		
Qté.	50 ST		

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQN-M10/-25	Version
Référence	1494150000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-25	Version
Référence	1494160000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-25	Version
Référence	1493490000	Cosses,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qté.	50 ST	

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-50	Version
Référence	1493510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-50	Version
Référence	1493150000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-50	Version
Référence	1493160000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-50	Version
Référence	1493170000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-50	Version
Référence	1493180000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M20/-50	Version
Référence	1493530000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qté.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

25 mm²25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-25	Version	
Référence	1492800000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302592		
Qté.	50 ST		

50 mm²50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-50	Version	
Référence	1492820000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302769		
Qté.	50 ST		

25 mm²25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	VPLN/-25	Version	
Référence	1492910000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302646		
Qté.	100 ST		

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-50	Version	
Référence	1492930000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302684		
Qté.	100 ST		

25 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/25	Version	
Référence	1493050000	Cosses,25 mm ² ,25 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302783		
Qté.	100 ST		

Accessoires

50 mm²



50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/50	Version	
Référence	1493070000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ² ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302691		
Qté.	100 ST		