

ACT20C-LBT-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La série ACT20C a été spécialement conçue pour les applications à processus continu. Elle permet la surveillance en continu des informations de diagnostic, du processus, et de l'appareil (« surveillance de condition »). Plusieurs ACT20C forment une station, qui se compose d'une passerelle Ethernet ACT20C, de convertisseurs de signaux communicants ACT20C et d'un bloc de jonction de terminaison de bus ACT20C.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction de terminaison de bus pour station ACT20C, Entrée : 0...40/50/60 A, Sortie : Impulsion
Référence	1510340000
Type	ACT20C-LBT-10
GTIN (EAN)	4050118319491
Qté.	1 Pièce

ACT20C-LBT-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

 UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Profondeur	63 mm	Profondeur (pouces)	2.4803 inch
Hauteur	56 mm	Hauteur (pouces)	2.2047 inch
Largeur	20.6 mm	Largeur (pouces)	0.811 inch
Poids net	53.88 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	
Humidité	5...95 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun	MTTF	120 a
---------------------	-------	------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Classifications

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27-14-31-92		

Sortie

Courant de faible impédance	≤ 600 Ω
-----------------------------	---------

Sortie d'alarme

Courant de commutation	5 A
------------------------	-----

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Barrette de liaison équipée	TS 35
Consommation de puissance nominale	3 VA	Configuration	Aucune
Application indiquée	Profibus PA		

ACT20C-LBT-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Caractéristiques de raccordement**

Type de raccordement	Femelle / femelle
----------------------	-------------------

Description d'article

Description du produit	La borne de terminaison de bus ACT20C-LBT-10 fait office de terminaison électrique sur le bus du rail DIN d'une station ACT20C. Elle remplit également la fonction d'équerre de blocage mécanique. Propriétés • Terminaison électrique côté droit du bus de communication interne sur une station ACT20C • Montage sur rail DIN TS 35 avec profil du bus CH20M intégré • Fonction d'équerre de blocage mécanique intégrée
------------------------	---

Dessins

Dessin coté

