# Fiche de données

## THM EL 50 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Identification personnalisée : EL
Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la hauteur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | THM, Repérage d’équipements et appareillages, 50 x , argent |
| Référence | 1517240000 |
| Type | THM EL 50 SI 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118325034 |
| Qté. | 1 ROL |

# THM EL 50 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur | 50 mm | Hauteur (pouces) | 1.9685 inch |
| Longueur | 30000 mm | Longueur (pouces) | 1181.1 inch |
| Poids net | 255 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Adhésif | Colle acrylate | |
| Nombre par feuille | 1 | |
| Procédé d'impression | Transfert thermique | |
| Version | Sans fin, autoadhésif | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | |
| Couleur | argent | |
| Halogène | Non | |
| Longueur | 30000 mm | |
| Matériau de base | Polyester | |
| Caractères imprimés | sans | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Rouleau d'étiquettes |
| Agrément selon UL 969 | Oui | |
| imprimante compatible | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label reel = Device markers | |
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C | |
| Nombre par rouleau | 1 | |

### Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|---|---|
| Halogène | Non |

# THM EL 50 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

# THM EL 50 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Ruban encreur

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | RIBBON MM 110/360 SW | Version |
| Référence | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qté. | 1 ST | |