

KSW 4 16/3,5 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.

- Marquage résistant aux frottements
- Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
- Coller - terminé
- Adhérence optimale
- Sans PVC

Informations générales de commande

Version	KSW, Terminal marker, 4 x 56 mm, Pas en mm (P): 3.50 Weidmueller, blanc
Référence	1630150001
Type	KSW 4 16/3,5 1-16
GTIN (EAN)	4008190214555
Qté.	10 Pièce

KSW 4 16/3,5 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	56 mm	Largeur (pouces)	2.2047 inch
Poids net	1 g		

Températures

plage de température d'utilisation	150 °C
------------------------------------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Orientation de l'impression	horizontal	Nombre par feuille	20
Procédé d'impression	Transfert thermique	Version	autoadhésif
Largeur	56 mm	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Couleur	blanc	Matériau de base	Polyester, sans PVC
Couleur d'impression	noir	Caractères imprimés	Nombres
imprimante compatible		plage de température d'utilisation	150 °C
Application / fabricant	Weidmueller	Contact	1 - 16