

**TABPACK 15X6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Le TabPack est un lot d'étiquettes vierges d'un format pratique pour le repérage sur site à l'aide d'un feutre ou d'un stylo.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Repérage d'équipements et appareillages,<br>6 x 15 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1686120000</a>   |
| Type       | TABPACK 15X6   |
| GTIN (EAN) | 4008190492427  |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## TABPACK 15X6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur    | 6 mm    | Hauteur (pouces)    | 0.2362 inch |
| Largeur    | 15 mm   | Largeur (pouces)    | 0.5906 inch |
| Poids net  | 29.04 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -29...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| Adhésif                                   | Acryl copolymère permanent                   |                      |  |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4  |                      |  |
| Nombre par feuille                        | 100  |                      |  |
| Version                                   | autoadhésif                                  |                      |  |
| Largeur                                   | 15 mm  |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C  |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -29 °C                                       |                      |  |
| Couleur                                   | jaune  |                      |  |
| Halogène                                  | Non  |                      |  |
| Matériau de base                          | Tissu, avec couche acrylique                 |                      |  |
| Caractères imprimés                       | sans   |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 1000   |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                      | Feuille d'étiquettes |  |
|   | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 10                   |  |
|   | Nombre de repérages par combinaison          | 100                  |  |
| Agrément selon UL 969                     | Non  |                      |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label sheet = 100 Device markers           |                      |  |
| plage de température d'utilisation        | -29...80 °C                                  |                      |  |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|