## AP ZRV1.5 DB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

#### Informations générales de commande

Version	Série Z, Plaque d'extrémité
Référence	<u>1698180000</u>
Туре	AP ZRV1.5 DB
GTIN (EAN)	4008190886455
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# **AP ZRV1.5 DB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	51.8 mm	Profondeur (pouces)	2.0394 inch
Hauteur	89.2 mm	Hauteur (pouces)	3.5118 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	6.05 g		
Températures			
Tompératura da ataglaga	-25 °C55 °C	Tompératura ambiente	-5 °C40 °C
Température de stockage Température d'utilisation permanente,	-25 C55 C	Température ambiante Température d'utilisation permanente,	-5 C40 C
min.	-50	max.	120
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemptio	n	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
	1 43 40 0 110 44 463343 0	, 1 70 GH POIGS	
Classifications			-
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01
Autres caractéristiques techr	niques		
enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct
Caractéristiques des matéria	ux		
Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conient	beige fortice
Classe d Inflammabilite selon OL 94	V-0		
Caractéristiques du système			
Version	Plaque d'extrémité		
Généralités			
Instruction de montage	Montage direct		

Niveau du catalogue / Dessins