# SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Le Servicepack est un sac contenant des symboles préimprimés sur feuilles perforées. Une solution complète pour le repérage de systèmes électriques, très résistante aux alcools alkyliques et benzènes.

## Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 16 x 16 mm, noir
Référence	<u>1707350001</u>
Туре	SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS
GTIN (EAN)	4008190925314
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Camfauma

Agrément	s
----------	---

RUHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0.6299 inch
Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0.6299 inch
Poids net	36.4 a		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -45...80 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

# Caractéristiques générales

A II 7 7			
Adhésif	Acrylcopolymère permanent		
Couleur du matériau selon code	0		
couleurs			
Nombre par feuille	20		
Version	autoadhésif		
Largeur	16 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	2° 08		
Plage de température d'utilisation, min.	-45 °C		
Couleur	noir		
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique		
Caractères imprimés	caractères mélangés		
Nombre de repérages par unité	200		
d'emballage			
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison	20	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 20 Device markers		
plage de température d'utilisation	-4580 °C		
Contact	L1		

Niveau du catalogue / Dessins