

## SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le Servicepack est un sac contenant des symboles pré-imprimés sur feuilles perforées. Une solution complète pour le repérage de systèmes électriques, très résistante aux alcools alkyliques et benzènes.

### Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 16 x 16 mm, jaune
Référence	<a href="#">1707350005</a>
Type	SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN
GTIN (EAN)	4008 190925352
Qté.	1 Pièce

## SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0.6299 inch
Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0.6299 inch
Poids net	35.2 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-45...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylpolymère permanent	
Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Nombre par feuille	20	
Version	autoadhésif	
Largeur	16 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-45 °C	
Couleur	jaune	
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique	
Couleur d'impression	noir	
Caractères imprimés	Symboles	
Nombre de repérages par unité d'emballage	200	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	20
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 20 Device markers	
plage de température d'utilisation	-45...80 °C	
Contact	MASSE	