

### LM MT300 15/4.6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

#### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, 4.63 x 15 mm, blanc
Référence	<a href="#">1724141044</a>
Type	LM MT300 15/4.6 WS
GTIN (EAN)	4008190368944
Qté.	10 Pièce

**LM MT300 15/4.6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	4.63 mm	Hauteur (pouces)	0.1823 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	10.21 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Caractéristiques générales**

Adhésif	Colle acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Nombre par feuille	627	
Procédé d'impression	Impression laser	
Version	autoadhésif	
Largeur	15 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyester, sans PVC	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	6270	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	627
Agrément selon UL 969	Oui	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 627 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	

**Repérage d'équipements et appareillages**

Halogène	Non
----------	-----

### LM MT300 15/4.6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessins

