LM MT300 105/148 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 148 x 105 mm, argent
Référence	<u>1724170001</u>
Туре	LM MT300 105/148 SI
GTIN (EAN)	4008190369040
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

LM MT300 105/148 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Camfauma

Agré	ments
------	-------

конз	Conforme			
Dimensions et poids				
D ()	0.00		0.0004:	
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch	
Hauteur	148 mm	Hauteur (pouces)	5.8268 inch	
Largeur	105 mm	Largeur (pouces)	4.1338 inch	
Poids net	12.3 g			

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	
Nombre par feuille	4	
Procédé d'impression	Impression laser	
Version	autoadhésif	
Largeur	105 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	argent	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyester, sans PVC	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	40	
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	e 10
	Nombre de repérages par combinaison	4
Agrément selon UL 969	Oui	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 4 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40150 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

ogène	Non	

Date de création 29.11.2025 10:48:27 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM MT300 105/148 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

