

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Les blocs de jonction à fusible et les blocs de jonction de composants permettent d'intégrer directement des éléments de protection et fonctionnels dans la barrette de raccordement. Les blocs de jonction à fusible comprennent des supports fusibles intégrés pour protéger de manière fiable les circuits électriques contre la surcharge, ce qui est idéal pour les systèmes de commande et de distribution. Les blocs de jonction de composants permettent d'incorporer directement dans le câblage des composants électroniques tels que des diodes, des résistances ou des LED. Ceci permet une implémentation permettant de gagner de la place et clairement agencée des fonctions de commutation et la séparation des signaux. Les deux types de blocs de jonction assurent une sécurité plus élevée, une maintenance facile et une construction compacte et fonctionnelle.

## Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35 |
| Référence  | <a href="#">1763940000</a>   |
| Type       | WTR 2.5/SI   |
| GTIN (EAN) | 4032248107735  |
| Qté.       | 25 Pièce   |

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

## Dimensions et poids

|                                |             |                     |             |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur                     | 97 mm       | Profondeur (pouces) | 3.8189 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 97.5 mm     | Hauteur             | 60 mm       |
| Hauteur (pouces)               | 2.3622 inch | Largeur             | 5.1 mm      |
| Largeur (pouces)               | 0.2008 inch | Poids net           | 14.72 g     |

## Températures

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| Côté ouvert                            | droite | Nombre de blocs de jonction identiques | 1     |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non    | Type de montage                        | monté |

## Blocs de jonction à fusibles

|                                  |              |   |            |
|----------------------------------|--------------|---|------------|
| Fusible                          | G-Si. 5 x 20 | Support fusible                               | Enfichable |
| Type de tension pour l'affichage | AC/DC        | Affichage                                     | sans LED   |
| Tension de fonctionnement max.   | 400 V        | Puissance dissipée 1 pôle ; 2 pôles ; 3 pôles |            |

Puissance dissipée admissible pour fusible avec protection semi-conductrice

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques du système

|                                       |   |                                 |       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| Version                               | Raccordement vissé, Isolateur de fusible, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui   |
| Nombre de polarités                   | 1   | Nombre d'étages                 | 1     |
| Nombre de points de contact par étage | 2   | Etages internes pontés          | Non   |
| Raccordement PE                       | Non   | Barrette de liaison équipée     | TS 35 |

## Caractéristiques nominales

|  |                     |   |         |
|--|---------------------|---|---------|
| Section nominale                                     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tension nominale                                | 400 V   |
| Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin | 400 V               | Tension nominale DC                             | 400 V   |
| Courant nominal                                      | 6.3 A               | Courant avec conducteur max.                    | 6.3 A   |
| Normes   | IEC 60947-7-3       | Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 1.33 mΩ |
| Tension de choc nominale                             | 6 kV                | Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.77 W  |
| Degré de pollution                                   | 3                   |   |         |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |                |
|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG | Certificat N° (CSA) | 154685-1152890 |
| Tension Gr D (CSA)               | 300 V  | Courant gr. D (CSA) | 10 A           |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |                     |                |

## Caractéristiques nominales selon UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)        | 12 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)        | 22 AWG |
| Certificat N° (UR)                                    | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 22 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 12 AWG |   |        |

## Conducteur raccordable (autre raccordement)

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. | Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
|---|--|--------------------|

## Généralités

|  |  |
|--|--|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12 max. | Section de raccordement du conducteur, AWG 26 min. |
| Normes IEC 60947-7-3                               | Barrette de liaison équipée TS 35                  |

## Raccordement (raccordement nominal)

|  |                    |
|--|--------------------|
| Calibre selon 60 947-1                             | A3                 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12 max. |                    |
| Sens de raccordement                               | latéralement       |
| Couple de serrage, max.                            | 0.8 Nm             |
| Couple de serrage, min.                            | 0.4 Nm             |
| Longueur de dénudage                               | 10 mm              |
| Type de raccordement 2                             | Raccordement vissé |

## WTR 2.5/SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|  |  |                      |                      |       |
|--|--|----------------------|----------------------|-------|
| Type de raccordement   | Raccordement vissé                         |                      |                      |       |
| Nombre de raccordements  | 2  |                      |                      |       |
| Plage de serrage, max.   | 4 mm <sup>2</sup>                          |                      |                      |       |
| Plage de serrage, min.   | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |                      |                      |       |
| Vis de serrage   | M 2,5                                      |                      |                      |       |
| Dimension de la lame   | 0,6 x 3,5 mm                               |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.  |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max.  |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min. |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max.  |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min. |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> souple, max.                            |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm <sup>2</sup> souple, min.                         |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm <sup>2</sup> max.                                     |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement, semi-rigide, 0.05 mm <sup>2</sup> min.                                  |  |                      |                      |       |
| Cran de réglage du couple avec visseuse 1 électrique du type DMS                                 |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> rigide, max.                            |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm <sup>2</sup> rigide, min.                         |  |                      |                      |       |
| Section de raccordement, souple, min. 0.05 mm <sup>2</sup>                                       |  |                      |                      |       |
| Raccordement   | Type de raccordement                       | Raccordement à vis   |                      |       |
|  | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | rigide, H05(07) V-U  |       |
|  |  | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |       |
|  |  | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>    |       |
|  |  | nominal              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |       |
|  | Embout                                     | Longueur de dénudage | min.                 | 10 mm |
|  |  |                      | max.                 | 10 mm |
|  |  |                      | nominal              | 10 mm |
|  | Couple de serrage                          | min.                 | 0.4 Nm               |       |
|  |  | max.                 | 0.8 Nm               |       |
|  |  |                      |                      |       |
|  | Type de raccordement                       | Raccordement à vis   |                      |       |
|  | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | semi-rigide, H07 V-R |       |
|  |  | min.                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |       |
|  |  | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>    |       |
|  |  | nominal              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |       |
|  | Embout                                     | Longueur de dénudage | min.                 | 10 mm |
|  |  |                      | max.                 | 10 mm |
|  |  |                      | nominal              | 10 mm |
|  | Couple de serrage                          | min.                 | 0.4 Nm               |       |
| max.   |  | 0.8 Nm               |                      |       |
|  |  |                      |                      |       |
| Type de raccordement   | Raccordement à vis                         |                      |                      |       |
| Section pour le raccordement du conducteur   | Type                                       | souple, H05(07) V-K  |                      |       |
|  | min.                                       | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                      |       |
|  | max.                                       | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |       |
|  | nominal                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |                      |       |
| Embout   | Longueur de dénudage                       | min.                 | 10 mm                |       |
|  |  | max.                 | 10 mm                |       |
|  |  | nominal              | 10 mm                |       |
| Couple de serrage  | min.                                       | 0.4 Nm               |                      |       |
|  |  |                      |                      |       |

**WTR 2.5/SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

max. 0.8 Nm

**Note importante**


Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

**WTR 2.5/SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



## WTR 2.5/SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WAP 2.5-10                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050000000</a> | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 56 |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non                   |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050100000</a> | Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Beige foncé,    |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              | Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid                         |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

### Fusible



En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | G 20/0.25A/F               | Version   |
| Référence  | <a href="#">0430500000</a> | Fusible pour courant faible, rapide, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | G 20/0.50A/F               | Version   |
| Référence  | <a href="#">0430600000</a> | Fusible pour courant faible, rapide, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | G 20/1.00A/F               | Version   |
| Référence  | <a href="#">0430700000</a> | Fusible pour courant faible, rapide, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | G 20/2.00A/F               | Version   |
| Référence  | <a href="#">0430900000</a> | Fusible pour courant faible, rapide, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |         |                      |
|------------|----------------------------|---------|----------------------|
| Type       | SDS 0.6X3.5X100            | Version |                      |
| Référence  | <a href="#">9008330000</a> | Version | Tournevis, Tournevis |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |         |                      |
| Qté.       | 1 ST                       |         |                      |

## Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
  - Montage en bande pour pose rapide
  - Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
  - Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type       | DEK 5/5 MC NE WS           | Version |  |
| Référence  | <a href="#">1609801044</a> | Version | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |         | Weidmueller, blanc   |
| Qté.       | 1000 ST                    |         |  |
| Type       | WS 12/5 MC NE WS           | Version |  |
| Référence  | <a href="#">1609860000</a> | Version | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              |         | Allen-Bradley, blanc   |
| Qté.       | 720 ST                     |         |  |

## WTR 2.5/SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Étrier de serrage de blindage



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

|            |                            |                            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Type       | LS 2.8 WDU2.5-10           | Version                    |  |
| Référence  | <a href="#">1056400000</a> | Série W, Barre de blindage |  |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                            |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                            |  |

### Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |  |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |  |
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |  |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |  |

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## WS 12/5



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.


Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type       | WS 12/5 MM WS              | Version |  |
| Référence  | <a href="#">2007190000</a> |         | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |         |  |
| Qté.       | 800 ST                     |         |  |

## Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

|            |                            |         |                                 |
|------------|----------------------------|---------|---------------------------------|
| Type       | ZST 1                      | Version |                                 |
| Référence  | <a href="#">1269070000</a> |         | Accessoires, Support collecteur |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |         |                                 |
| Qté.       | 25 ST                      |         |                                 |

## WTR 2.5/SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/10                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7  |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/10 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527880000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7  |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/10 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108910000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7  |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/2                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527540000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527740000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108470000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/20 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527890000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/20 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/3                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527570000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm  |
| Qté.       | 60 ST                      |  |

## WTR 2.5/SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | ZQV 2.5N/3 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527770000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/3 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527590000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527780000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108700000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527620000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527790000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108710000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50                | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527730000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50 BL             | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50 RD             | Version   |
| Référence  | <a href="#">2109000000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/6                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527630000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/6 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527820000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## WTR 2.5/SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/6 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,   |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527640000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,  |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527830000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108810000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,   |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527670000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,  |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527840000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,   |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527680000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,  |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108900000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,   |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |