ZAP/TW 10/16 BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

Version	Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur
Référence	<u>1768520000</u>
Туре	ZAP/TW 10/16 BL
GTIN (EAN)	4032248110421
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

ZAP/TW 10/16 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	50		1.0005:	
Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1.9685 inch	
Hauteur	99 mm	Hauteur (pouces)	3.8976 inch	
Largeur	3 mm	Largeur (pouces)	0.1181 inch	
Poids net	7.6 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C	
Conformité environnemental	e du produit			
01 4 4 1	0 (
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
		·		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.083 kg CO2eq.			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			
Autres caractéristiques techr	niques			
enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct	
<u> </u>		mstruction de montage	womage direct	
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	Wemid	Couleur	bleu	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		2.00	
Caractéristiques du système				
Version	Flasque de fermeture et plaque intermédiaire			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct			
monaction de monage	ivioritage unect			

Date de création 08.11.2025 09:56:52 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins