

## CC-RAIL TRANSPARENT1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Version    | ClipCard, Protection, 1000 x 19 mm, transparent |
| Référence  | <a href="#">1790160000</a>                      |
| Type       | CC-RAIL TRANSPARENT1000                         |
| GTIN (EAN) | 4032248213627                                   |
| Qté.       | 1 Pièce                                         |

## CC-RAIL TRANSPARENT1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5 mm    | Profondeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Hauteur    | 1000 mm | Hauteur (pouces)    | 39.37 inch  |
| Largeur    | 19 mm   | Largeur (pouces)    | 0.748 inch  |
| Poids net  | 29.04 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                         |           |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| Version                                   | autoadhésif             |           |  |
| Largeur                                   | 19 mm                   |           |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                     |           |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                   |           |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -20 °C                  |           |  |
| Couleur                                   | transparent             |           |  |
| Halogène                                  | Non                     |           |  |
| Matériau de base                          | PVC                     |           |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MultiCard |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Cover     |           |  |
| plage de température d'utilisation        | -20...80 °C             |           |  |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|