



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Série I, Accessoires, Plaque d'extrémité, Plaque intermédiaire, Beige foncé, 4 mm		
Référence	<u>1859570000</u>		
Туре	IEPL		
GTIN (EAN)	4032248465750		
Qté.	25 Pièce		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	44.85 mm	Due form down (mayona)	1.7657 inch	
	105.9 mm	Profondeur (pouces)	4.1693 inch	
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	4.1693 inch	
Largeur Poids net	6.72 g	Largeur (pouces)	0.1979 Inch	
	0.72 g			
Températures				
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C	
Conformité environnemental	e du produit			
Chatrist de conformeité D-UC	Cantauna			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
		ECLASS 9.0	27-14-11-33	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-33	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33 27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
Autres caractéristiques techn	iiques			
enclipsable	Oui	Type de fixation	monté	
Instruction de montage	Montage direct			
Caractéristiques des matéria				
1				
Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0			
Caractéristiques du système				
Version	Plaque intermédiaire	Barrette de liaison équipée	TS 35	
Dimensions	<u> </u>	<u> </u>		
Décalage TS 35	53 mm			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	TS 35	
				

Date de création 08.11.2025 05:42:46 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins