# Fiche de données

## CLI M 2-33 SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section. Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm²
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 10 - 317 mm, 33 x 11.4 mm, jaune |
| Référence | 1912920000 |
| Type | CLI M 2-33 SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248542727 |
| Qté. | 100 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |
| Disponible jusqu'à | 2025-12-10T00:00:00+01:00 |

# Fiche de données

## CLI M 2-33 SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur | 33 mm | Hauteur (pouces) | 1.2992 inch |
| Largeur | 11.4 mm | Largeur (pouces) | 0.4488 inch |
| Poids net | 0.87 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Type d'impression | Produit spécifique | |
| Procédé d'impression | Procédé jet d'encre | |
| Version | Boucle | |
| Largeur | 11.4 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | |
| Couleur | jaune | |
| Halogène | Oui | |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | |
| Couleur d'impression | noir | |
| Caractères imprimés | selon demande du client | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Pièce de composant |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | |
| Contact | Caractères personnalisées | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 317 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 10 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 10 - 317 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 16 - 500 mm² | | |

# CLI M 2-33 SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins



Figure similaire