

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Connecteur femelle puissant avec l'étrier en acier éprouvé de Weidmüller, 100 % sans maintenance. Installation côte-à-côte sans perte de pôles ou avec système de brides multifonction breveté pour un verrouillage sûr, rapide et sans outils. Fiabilité de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique, une protection contre les câblages défectueux et un contact 4 points. Permet un repérage.

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|--|
| Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 10 mm ² , Boîte |
| Référence | 1930020000 |
| Type | BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248579792 |
| Qté. | 20 Pièce |
| Indices de produit | IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm ² UL: 600 V / 40.5 A / AWG 24 - AWG 8 |
| Emballage | Boîte |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693 |

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 41.2 mm | Profondeur (pouces) | 1.622 inch |
| Hauteur | 23.1 mm | Hauteur (pouces) | 0.9094 inch |
| Largeur | 76.2 mm | Largeur (pouces) | 3 inch |
| Poids net | 50.75 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

Conducteurs indiqués pour raccordement

| | |
|---|---------------------|
| Plage de serrage, min. | 0.2 mm ² |
| Plage de serrage, max. | 10 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min. | |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max. | |
| Rigide, min. H05(07) V-U | 0.2 mm ² |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 6 mm ² |
| souple, min. H05(07) V-K | 0.2 mm ² |
| souple, max. H05(07) V-K | 10 mm ² |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0.2 mm ² |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 6 mm ² |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0.5 mm ² |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 6 mm ² |
| Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm ∅ | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin |
| | | nominal | 0.5 mm ² |
| Embout | Section pour le raccordement du conducteur | Longueur de dénudage | nominal 14 mm |
| | | Embout recommandé | H0.5/18 OR |
| | | Type | câblage fin |
| Embout | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 1 mm ² |
| | | Longueur de dénudage | nominal 15 mm |
| | | Embout recommandé | H1.0/18 GE |
| Embout | Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin |
| | | nominal | 1.5 mm ² |
| | | Longueur de dénudage | nominal 15 mm |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| | Embout recommandé H1,5/18D SW |
| | Longueur de dénudage nominal 12 mm |
| | Embout recommandé H1,5/12 |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type câblage fin |
| | nominal 0.75 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal 14 mm |
| | Embout recommandé H0,75/18 W |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type câblage fin |
| | nominal 2.5 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal 14 mm |
| | Embout recommandé H2,5/19D BL |
| | Longueur de dénudage nominal 12 mm |
| | Embout recommandé H2,5/12 |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type câblage fin |
| | nominal 4 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal 12 mm |
| | Embout recommandé H4,0/12 |
| | Longueur de dénudage nominal 14 mm |
| | Embout recommandé H4,0/20D GR |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type câblage fin |
| | nominal 6 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal 14 mm |
| | Embout recommandé H6,0/20 SW |
| | Longueur de dénudage nominal 12 mm |
| | Embout recommandé H6,0/12 |

Texte de référence

Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.

Paramètres système

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Famille de produits | OMNIMATE Power - série BV/SV 7.62HP | Type de raccordement | Raccordement installation |
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé | Pas en mm (P) | 7.62 mm |
| Pas en pouces (P) | 0.300 " | Orientation de la sortie du conducteur | 180° |
| Nombre de pôles | 10 | L1 en mm | 68.58 mm |
| L1 en pouce | 2.700 " | Nombre de séries | 1 |
| Nombre de pôles | 1 | Section nominale | 6 mm ² |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt | Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 |
| Degré de protection | IP20 | Résistance de passage | 4,50 mΩ |
| Codable | Oui | Longueur de dénudage | 12 mm |
| Couple de serrage, min. | 0.5 Nm | Couple de serrage, max. | 0.6 Nm |
| Vis de serrage | M 3 | Lame de tournevis | 0,6 x 3,5 |
| Cycles d'enfichage | 25 | Force d'enfichage/pôle, max. | 16.5 N |
| Force d'extraction/pôle, max. | 11 N | | |

Données des matériaux

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant | PA GF | Couleur | noir |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 | Groupe de matériaux isolants | II |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 500 | Moisture Level (MSL) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau de base du contact | Alliage de cuivre |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Surface du contact | étamé |
| Structure en couches du contact mâle | 6...8 µm Sn glossy | Température de stockage, min. | -40 °C |
| Température de stockage, max. | 70 °C | Température de fonctionnement, min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement, max. | 125 °C | Plage de température montage, min. | -25 °C |
| Plage de température montage, max. | 100 °C | | |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Données nominales selon CEI

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 57 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 54 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 51 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 41 A | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 1000 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 1000 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 800 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6000 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 8 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 8 kV | Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 420 A |
| Ligne de fuite, min. | 13.8 mm | Espace libre, min. | 10.2 mm |

Données nominales selon CSA

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| Institut (CSA) | CSA | Certificat N° (CSA) | 200039-1534443 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 600 V | Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) | 600 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 600 V | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 40.5 A CSA) | |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 40.5 A CSA) | | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 5 A |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min. | | Section de raccordement de câble AWG,AWG 8 max. | |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

Données nominales selon UL 1059

| | | | |
|---|--|---|--------|
| Institut (cURus) | CURUS | Certificat N° (cURus) | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 600 V | Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 600 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 600 V | Tension nominale (groupe d'utilisation F / UL 1059) | 1000 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 40.5 A UL 1059) | | Courant nominal (groupe d'utilisation C / 40.5 A UL 1059) | |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 5 A | Courant nominal (groupe d'utilisation F / 40.5 A UL 1059) | |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min. | | Section de raccordement de câble AWG,AWG 8 max. | |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

Emballage

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage | Boîte | Longueur VPE | 352.00 mm |
| Largeur VPE | 135.00 mm | Hauteur VPE | 48.00 mm |

Contrôles de type

| | | |
|---------------------------------|-------|--|
| Test : durabilité des marquages | Norme | DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
| | Test | marque d'origine, identification du type, pas, type de matériau |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Évaluation | disponible | |
| | Test | longévité | |
| | Évaluation | réussite | |
| Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité) | Norme | DIN EN 61984 section 6.3 et 6.9.1 / 09.02, DIN CEI 512 partie 7 section 5 / 05.94 | |
| | Test | tourné à 180° avec éléments de codage | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Test | Tourné à 180 sans éléments de codage | |
| Test : section à fixer | Évaluation | réussite | |
| | Norme | DIN EN 60999-1 section 7 et 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 12.02 | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,5 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et rigide 6 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur | |
| Évaluation | réussite | | |
| Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs | Norme | DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00 | |
| | Exigence | 0,2 kg | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Exigence | 0,3 kg | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,5 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm ² section du conducteur | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Exigence | 1,4 kg | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 6 mm ² section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm ² section du conducteur | |
| Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur | | | |
| Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur | | | |
| Évaluation | réussite | | |
| Test de décrochage | Norme | DIN EN 60999-1 section 9.5 / 12.00 | |
| | Exigence | ≥10 N | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur | |
| | | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Exigence | ≥20 N | |
| Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,5 mm ² section du conducteur | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---|
| | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm ² section du conducteur |
| Évaluation | réussite |
| Exigence | ≥80 N |
| Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 6 mm ² section du conducteur |
| | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm ² section du conducteur |
| | Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur |
| | Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur |
| Évaluation | réussite |

Note importante

| | |
|----------------|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |


BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Dimensional drawing



Figure similaire

Graph



Graph



BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Éléments de codage



La technique de raccordement débrochable pour électronique de puissance est optimisée pour la technique moderne d'entraînement, par exemple les démarreurs- moteurs, les convertisseurs de fréquence et les servorégulateurs.

ONMIMATE Power établit les standards par une sécurité accrue et des solutions innovantes telles que des pièces de blindage débrochantes, des contacts de signaux intégrés ou encore une utilisation à une seule main.

Les 3 séries de produits vous offrent d'autres avantages :

- Échelonnement indiqué pour l'application : de la connexion compacte 4 mm² pour 29 A (IEC) ou 20 A (UL) jusqu'à la connexion robuste 16mm² pour 76 A (IEC) ou 54 A (UL)
- Utilisation illimitée jusqu'à 1000V (IEC) ou 600 V (UL)
- Possibilités de fixation variées, optimisées pour l'application

Notre service:

Formez vos connecteurs individuels simplement par configurateur de produit.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | BV/SV 7.62HP KO RD 2022 | Version | |
| Référence | 2007300000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, | |
| GTIN (EAN) | 4050118392715 | Rouge, Nombre de pôles: 1 | |
| Qté. | 20 ST | | |

Serre-câbles



Pour les changements fréquents de charge : le « prolongateur de remorque » pour les connecteurs débrochantes.

Le serre-câbles peut faire plus que simplement soulager la pression sur les conducteurs :

il suffit simplement de clipser sur la prise de raccordement mâle et

- de regrouper les conducteurs
- de guider les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple.

Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | BV/SV 7.62HP/02 ZE GR | Version | |
| Référence | 1937550000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction, | |
| GTIN (EAN) | 4032248608836 | Gris clair, Nombre de pôles: 2 | |
| Qté. | 50 ST | | |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | BV/SV 7.62HP/04 ZE GR | Version | |
| Référence | 1937560000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction, | |
| GTIN (EAN) | 4032248608843 | Gris clair, Nombre de pôles: 4 | |
| Qté. | 50 ST | | |

Adaptateurs pour fixation sur rails



La technique de raccordement débrochable pour électronique de puissance est optimisée pour la technique moderne d'entraînement, par exemple les démarreurs- moteurs, les convertisseurs de fréquence et les servorégulateurs.

ONMIMATE Power établit les standards par une sécurité accrue et des solutions innovantes telles que des pièces de blindage débrochantes, des contacts de signaux intégrés ou encore une utilisation à une seule main.

Les 3 séries de produits vous offrent d'autres avantages :

- Échelonnement indiqué pour l'application : de la connexion compacte 4 mm² pour 29 A (IEC) ou 20 A (UL) jusqu'à la connexion robuste 16mm² pour 76 A (IEC) ou 54 A (UL)
- Utilisation illimitée jusqu'à 1000V (IEC) ou 600 V (UL)
- Possibilités de fixation variées, optimisées pour l'application

Notre service:

Formez vos connecteurs individuels simplement par configurateur de produit.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | BV/SV 7.62HP/02 ARPL GR | Version | |
| Référence | 1937570000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Plaque de montage, | |
| GTIN (EAN) | 4032248608850 | gris, Nombre de pôles: 2 | |
| Qté. | 50 ST | | |
| Type | BV/SV 7.62HP/04 ARPL GR | Version | |
| Référence | 1937580000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Plaque de montage, | |
| GTIN (EAN) | 4032248608867 | gris, Nombre de pôles: 4 | |
| Qté. | 50 ST | | |
| Type | BV/SV 7.62HP MOFU GR | Version | |
| Référence | 1937600000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied de montage, Gris | |
| GTIN (EAN) | 4032248608898 | clair | |
| Qté. | 100 ST | | |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type | SDS 0.8X4.5X125 | Version | |
| Référence | 9009020000 | Tournevis, Tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248266883 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type | SDIS 0.8X4.0X100 | Version | |
| Référence | 9008400000 | Tournevis, Tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type | SDK PH1 | Version | |
| Référence | 9008480000 | Tournevis, Tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248056477 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type | SDIK PH1 | Version | |
| Référence | 9008570000 | Tournevis, Tournevis | |
| GTIN (EAN) | 4032248056569 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | PZ 6/5 | Version |
| Référence | 9011460000 | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190165352 | Sertissage avec indentation trapézoïdale |
| Qté. | 1 ST | |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

SV 7.62HP 180G SN




Connecteur mâle puissant monorangée, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, avec une diversité de codage unique, fixations supplémentaires de la bride. Longueur des picots 3,5 mm optimisée pour la soudure à la vague sans plomb.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SV 7.62HP/10/180G 3.5SN... | Version |
| Référence | 1930680000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé |
| GTIN (EAN) | 4032248580651 | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: |
| Qté. | 24 ST | 10, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

SV 7.62HP 270G SN



Connecteurs mâles puissants pour courants forts monorangées, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique et une fixation supplémentaire sur la bride.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SV 7.62HP/10/270G 3.5SN... | Version |
| Référence | 1931340000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé |
| GTIN (EAN) | 4032248580378 | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: |
| Qté. | 24 ST | 10, 270°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

SV 7.62HP 90G SN



Connecteurs mâles puissants pour courants forts monorangées, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique et une fixation supplémentaire sur la bride.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SV 7.62HP/10/90G 3.5SN ... | Version |
| Référence | 1930350000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé |
| GTIN (EAN) | 4032248580224 | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: |
| Qté. | 24 ST | 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

SVZ 7.62HP 180 SN



Connecteur mâle puissant avec l'étrier en acier éprouvé de Weidmüller, 100 % sans maintenance. Installation côte-à-côte sans perte de pôles ou avec système de brides multifonction breveté pour un verrouillage sûr, rapide et sans outils. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique, une protection contre les mauvais câblages. Permet un repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SVZ 7.62HP/10/180G SN B... | Version |
| Référence | 1931710000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 7.62 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248581702 | Nombre de pôles: 10, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, |
| Qté. | 20 ST | max. : 6 mm ² , Boîte |