



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantes Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

#### Informations générales de commande

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Version    | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, argent |
| Référence  | <a href="#">1934330000</a>                                            |
| Type       | CC 30/60 K MC NE SI                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248590919                                                         |
| Qté.       | 30 Pièce                                                              |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0472 inch |
| Hauteur    | 30 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Largeur    | 60 mm  | Largeur (pouces)    | 2.3622 inch |
| Poids net  | 4.08 g |                     |             |

### Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

### Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 0.033 kg CO2 eq. |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                           |                                                                                             |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Adhésif                                   | Bande adhésive double-face                                                                  |           |
| Version                                   | autoadhésif                                                                                 |           |
| Largeur                                   | 60 mm                                                                                       |           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-2                                                                                         |           |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 60 °C                                                                                       |           |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                                                                                      |           |
| Couleur                                   | argent                                                                                      |           |
| Halogène                                  | Non                                                                                         |           |
| Matériau de base                          | Polyamide 66                                                                                |           |
| Caractères imprimés                       | sans                                                                                        |           |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                                                                     | MultiCard |
| Industries recommandées                   | Machines                                                                                    |           |
| imprimante compatible                     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| plage de température d'utilisation        | -40...60 °C                                                                                 |           |

### Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

Dessins

