

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, enfiché, Capot prolongateur, Ver- rouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29
<u>1967670000</u>
HDC 40D KBU 1PG29G
4032248670178
1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments C E C SUS (DNV)

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat № (cURus)	E92202

Dimensions et poids

Hauteur	79 mm	Hauteur (pouces)	3.1102 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2.1654 inch
Poids net	332 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

tatut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
EACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 294	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
CIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda36474	12f		
lésistance aux agents chimiques	Substance	Acétone		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition		
	Substance	Huile pour forage		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Diesel		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Éthanol		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Huile de transmission		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Huile hydraulique		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Liquide de refroidissement		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Essence au benzène		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Suintement		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	Supercarburant		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition		
	Substance	Eau		
	Résistance aux agents chimiques	Résistant		
	Substance	UV		
	Résistance aux agents chimiques	Instable		
	Substance	Ozone		
	Résistance aux agents chimiques	Instable		

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437

Date de création 05.11.2025 03:03:57 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Surface	Électrolaque
Degré de protection	IP65, enfiché	Boîtiers CEM	Non
Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable		

Dimensions

Entrée du câble	a. filetage	Largeur boîtier C	43 mm
Longueur boîtier	93.3 mm	Hauteur boîtier B	78.6 mm

Version

Taille des entrées de câbles	PG 29	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie inférieure
Nombre d'entrées de câble vers le haut	1	Nombre d'entrées de câble latéralement	0
Version boîtier	Capot prolongateur	Version système de fermeture	Verrouillage latéral sur la partie inférieure
Forme	haut	Taille de construction	6
Entrée du câble	a. filetage	Type	Prolongation
Version étrier	Verrouillage transversal	Joint	NBR
Filetage (intérieur)	PG 29	Couleur (RAL)	RAL 7035
BG	6	Indiqué pour ModuPlug®	Oui




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capot, entrée de câble latérale



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

Référence 1656480000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409494 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qué. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21 PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG21G Version Référence 1656520000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409551 latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 2 1 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qué. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 400 TSBU 1M32G Version Référence 178700000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté: 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entr	Informa	tions générales de d	commande
GTIN (EAN) 4008190409494 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 2 1 Type HDC 40D TSBU 1PG21G Version Référence 1656520000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 2 1 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE.96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 403224828979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST Latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 16B TSBU 1PG21G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG21G Version Référence 1656520000 CIE,96 bothiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, Grilln (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 40322248204250 enfiché, Entrée du câble, laté	Référence	<u>1656480000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG21G Version Référence 1656520000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 178810000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE. 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connec	GTIN (EAN)	4008190409494	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Type HDC 40D TSBU 1PG21G Version Référence 1656520000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787,000000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787,010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788,180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:
Référence 1656520000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788 180000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204270 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST Idéral sur la partie i			PG 21
GTIN (EAN) 4008190409531 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 40D TSBU 1PG21G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21 Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 178700000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 40322482805714 enfiché, Entrée du câble, latéral, B	Référence	1656520000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Type HDC 40D TSBU 1PG29G Version Référence 1656540000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4008 190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, Britaéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Oté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	GTIN (EAN)	4008190409531	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Référence Reférence Refére	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21
GTIN (EAN) 4008190409555 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Type HDC 16B TSBU 1M40G Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 40D TSBU 1PG29G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 1787000000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîti	Référence	<u>1656540000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Type HDC 40D TSBU 1M32G Version Référence 178700000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	GTIN (EAN)	4008190409555	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Référence 178700000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29
GTIN (EAN) 4032248204243 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: IN 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G IE, 96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 40D TSBU 1M32G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32 Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Référence	<u>1787000000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Type HDC 40D TSBU 1M25G Version Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	GTIN (EAN)	4032248204243	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Référence 1787010000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32
GTIN (EAN) 4032248204250 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage 1 ST latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788 180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 40D TSBU 1M25G	Version
Qté.1 STlatéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25TypeHDC 16B TSBU 1M25GVersionRéférence1788 180000CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,GTIN (EAN)4032248205714enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, VerrouillageQté.1 STlatéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25TypeHDC 16B TSBU 1M40GVersionRéférence1809620000CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, VerrouillageQté.1 STlatéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Référence	<u>1787010000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Type HDC 16B TSBU 1M25G Version Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	GTIN (EAN)	4032248204250	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Référence 1788180000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25
GTIN (EAN) 4032248205714 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 16B TSBU 1M25G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25 Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Référence	<u>1788180000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	GTIN (EAN)	4032248205714	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Type HDC 16B TSBU 1M40G Version Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:
Référence 1809620000 CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65, GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:			M 25
GTIN (EAN) 4032248284979 enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Туре	HDC 16B TSBU 1M40G	Version
Qté. 1 ST latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:	Référence	1809620000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
	GTIN (EAN)	4032248284979	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
M 40	Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles:
			M 40

Date de création 05.11.2025 03:03:57 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	HDC 40D TSBU 1M40G	Version
Référence	1904800000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4032248521852	enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage
Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 40

Capot, entrée de câble supérieure



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

	generales as s	
Туре	HDC 40D TOBU 2M25	Version
Référence	1208380000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4032248100248	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de
		câbles: M 25
Туре	HDC 16B TOBU 1PG21G	Version
Référence	<u>1656590000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4008190409609	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées
		de câbles: PG 21
Туре	HDC 40D TOBU 1PG21G	Version
Référence	<u>1656630000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4008190409647	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de
		câbles: PG 21
Туре	HDC 40D TOBU 1PG29G	Version
Référence	<u>1656650000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4008190409661	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de
		câbles: PG 29
Туре	HDC 40D TOBU 1M32G	Version
Référence	<u>1787060000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204304	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de
		câbles: M 32

Date de création 05.11.2025 03:03:57 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	HDC 40D TOBU 1M25G	Version
Référence	<u>1787070000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204410	enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,
Qté.	1 ST	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de
		câbles: M 25
Туре	HDC 16B TOBU 1M25G	Version
Type Référence	HDC 16B TOBU 1M25G 1788210000	Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
Référence	<u>1788210000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,

Couvercle



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	HDC 16B DODQ 4BO	Version
Référence	<u>1665260000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP65,
GTIN (EAN)	4008190421960	enfiché, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage
Qté.	1 ST	latéral sur la partie inférieure, Standard