

**HDC HP 550 SSM SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les accessoires HighPower de Weidmüller complètent les connecteurs HighPower de RockStar® et améliorent leur sécurité, leur stabilité et leur facilité d'utilisation.

Des protections robustes, des éléments de codage précis et des composants de fixation qualité supérieure assurent des raccordements de courant élevés fiables, idéaux pour l'énergie, le rail et les applications industrielles.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 Connecteur enfichable, 0 V, 0 A, Nombre de pôles: 3, Taille de construction: 8 |
| Référence  | <a href="#">1987920000</a>                                                             |
| Type       | HDC HP 550 SSM SET                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118372571                                                                          |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                |

## HDC HP 550 SSM SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 140 mm | Hauteur (pouces) | 5.5118 inch |
| Largeur   | 42 mm  | Largeur (pouces) | 1.6535 inch |
| Poids net | 141 g  |                  |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-06 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                     |            |                                 |                  |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| Nombre de pôles                     | 3          | Taille de construction          | 8                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None       | Couleur                         | gris argent      |
| Surface                             | non traité | Matériau de base                | Acier inoxydable |
| Série                               | HighPower  | Tension nominale (DIN EN 61984) | 0 V              |
| Courant nominal (DIN EN 61984)      | 0 A        | Sans halogène                   | false            |
| BG                                  | 8          | Degré de protection             | Aucun            |

## Caractéristiques générales

|                  |                  |         |            |
|------------------|------------------|---------|------------|
| Couleur          | gris argent      | Surface | non traité |
| Matériau de base | Acier inoxydable | Série   | HighPower  |

## Note importante

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | <p>Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter.</p> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|