KCMA-18-200-1A-3VA-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit, Similaire à l'illustration





Transformateurs de courant pour mise en conformité Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 200 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 3 VA, Classe de précision: 3, Transfor- mateur de courant à noyau fendu	
Référence	<u>2420760000</u>	
Туре	KCMA-18-200-1A-3VA-3	
GTIN (EAN)	4050118428933	
Qté.	1 Pièce	
Fabricant	MBS AG	

Niveau du catalogue / Dessins

KCMA-18-200-1A-3VA-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Profondeur	68 mm	Profondeur (pouces)	2.6772 inch		
Hauteur	64.5 mm	Hauteur (pouces)	2.5394 inch		
Largeur	41.6 mm	Largeur (pouces)	1.6378 inch		
Poids net	1 g				
Températures	1				
Température de stockage	-25 °C70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C50 °C		
Conformité environnem	entale du produit		'		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	<u> </u>			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications					
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048		
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02				
Caractéristiques technic	ques				
1 de 21-1-	2.5	Daniel da marta etian	IDOO		
Longueur du câble Classe d'isolation	2.5 m E	Degré de protection Courant permanent de protection	IP20 1,2 x Inominale		
Classe d Isolation	E	thermique Ithermique	1,2 x morninale		
Fréquence nominale	50 Hz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Caractéristiques électri	ques				
Classe de précision	3	Courant secondaire	01 A		
Charge	3 VA	Courant primaire	200 A		
Dimensions des conduc	teurs sous tension				
Type de conducteur	Conducteur isolé	Conducteur rond	18.50 mm		
	uniquement		10.00 111111		
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur				
Coordination de l'isolati	on				
Al	150 04000 4 0007 150				
Normes	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe de précision	3		

Niveau du catalogue / Dessins

KCMA-18-200-1A-3VA-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





