CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Transformateurs de courant pour mise en conformité Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 1500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 7.5 VA, Classe de précision: 0,5, Transformateur de courant à noyau fendu	
Référence	<u>2438480000</u>	
Туре	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5	
GTIN (EAN)	4050118450842	
Qté.	1 Pièce	
Statut de livraison	et article ne sera plus disponible à l'avenir.	
Disponible jusqu'à	2025-04-08T00:00:00+02:00	
Fabricant	MBS AG	

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Profondeur	58 mm	Profondeur (pouces)	2.2835 inch		
Hauteur	198 mm	Hauteur (pouces)	7.7953 inch		
Largeur	155 mm	Largeur (pouces)	6.1024 inch		
Poids net	998 g	Largear (pouces)	0.1024 111011		
Températures	000 g				
Température de stockage	-25 °C40 °C	Température de fonctionnement	-5 °C40 °C		
Conformité environnement	tale du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications					
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-03-02		
Caractéristiques technique	es en				
Degré de protection	IP20	Classe d'isolation	E		
Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,0 x Inominale, 60 x Inominale Pendant 1 seconde	Fréquence nominale	50 Hz		
Caractéristiques électrique	s				
Classe de précision	0,5	Courant secondaire	05 A		
Charge	7.5 VA	Courant primaire	1500 A		
Dimensions des conducteu		· · ·	<u> </u>		
5					
Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	80.00 mm		
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		
Coordination de l'isolation					

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing





