

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Presses, Outils, Presse, 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Référence	2453810000
Type	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Qté.	1 Pièce

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	355 mm	Hauteur (pouces)	13.9764 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Longueur	355 mm	Longueur (pouces)	13.9764 inch
Poids net	3300 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h
Description de l'article	Pince à sertir 6 - 300 mm ²
Version	Accumulateur-hydraulique
Tension de fonctionnement	18 V
Force de pression	nominal 60 kN

Description du contact

Plage de sertissage, max.	300 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	Électro-hydraulique	Section de l'embout, max.	185 mm ²
Section de l'embout, min.	25 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Levage	16 mm		

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com




EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

... pour cosses tubulaires



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 WM 6	Version
Référence	2469380000	Insert outil à sertir, 6mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 10	Version
Référence	2469540000	Insert outil à sertir, 10mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 16	Version
Référence	2469550000	Insert outil à sertir, 16mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 25	Version
Référence	2469560000	Insert outil à sertir, 25mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 35	Version
Référence	2469570000	Insert outil à sertir, 35mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 50	Version
Référence	2469580000	Insert outil à sertir, 50mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 70	Version
Référence	2469590000	Insert outil à sertir, 70mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 95	Version
Référence	2469600000	Insert outil à sertir, 95mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 120	Version
Référence	2469610000	Insert outil à sertir, 120mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qté.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 WM 150	Version
Référence	2469620000	Insert outil à sertir, 150mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 185	Version
Référence	2469630000	Insert outil à sertir, 185mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 240	Version
Référence	2469640000	Insert outil à sertir, 240mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 300	Version
Référence	2469650000	Insert outil à sertir, 300mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qté.	1 ST	

... pour cosses à sertir



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Version
Référence	2505280000	Insert outil à sertir, 6mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 10	Version
Référence	2505290000	Insert outil à sertir, 10mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 16	Version
Référence	2505300000	Insert outil à sertir, 16mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 25	Version
Référence	2505310000	Insert outil à sertir, 25mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qté.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG 60/HPG DIN 35	Version
Référence	2505320000	Insert outil à sertir, 35mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 50	Version
Référence	2505330000	Insert outil à sertir, 50mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 70	Version
Référence	2505340000	Insert outil à sertir, 70mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 95	Version
Référence	2505350000	Insert outil à sertir, 95mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 120	Version
Référence	2505360000	Insert outil à sertir, 120mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qté.	1 ST	

... pour cosses à sertir par compression



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Version
Référence	2505150000	Accessoires, 6mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Version
Référence	2505160000	Insert outil à sertir, 10mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Version
Référence	2505170000	Insert outil à sertir, 16mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qté.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Version
Référence	2505180000	Insert outil à sertir, 25mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Version
Référence	2505190000	Insert outil à sertir, 35mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Version
Référence	2505200000	Insert outil à sertir, 50mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Version
Référence	2505210000	Insert outil à sertir, 70mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Version
Référence	2505220000	Insert outil à sertir, 95mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Version
Référence	2505230000	Insert outil à sertir, 120mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Version
Référence	2505240000	Insert outil à sertir, 150mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Version
Référence	2505250000	Insert outil à sertir, 185mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Version
Référence	2505260000	Insert outil à sertir, 240mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Version
Référence	2505270000	Insert outil à sertir, 300mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qté.	1 ST	


EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour embouts



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	ES EPG 60/HPG AEH 25	Version
Référence	2577810000	Insert outil à sertir, 25mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 50	Version
Référence	2577830000	Insert outil à sertir, 50mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 70	Version
Référence	2577850000	Insert outil à sertir, 70mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 95	Version
Référence	2577870000	Insert outil à sertir, 95mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 120	Version
Référence	2577880000	Insert outil à sertir, 120mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qté.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Pincés à sertir avec inserts interchangeable pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	AKKU LI 18B2	Version
Référence	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qté.	1 ST	
Type	AKKU LI 18B5	Version
Référence	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 ST	
Type	LADEGERAET EPG	Version
Référence	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qté.	1 ST	