



## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les modules de communication enfichables de Weidmüller permettent aux pièces détachées d'échanger des données pertinentes avec le cloud. Cela jette les bases d'une optimisation ciblée du process à l'aide de la surveillance de l'état et de la commande à distance - des facteurs qui jouent un rôle décisif dans l'augmentation du niveau d'efficacité, de la qualité, de la stabilité du process et de la disponibilité peuvent y contribuer. Les modules de communication sont conçus avec une protection IP20, peuvent être utilisés sans outils et peuvent être adaptés de manière flexible à différents protocoles de communication personnalisables.

### Informations générales de commande

Version	Communication module
Référence	<a href="#">2467320000</a>
Type	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Qté.	1 Pièce

## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E258476

Numéro de certificat (cULusEX) E470829

### Dimensions et poids

Profondeur	33.6 mm
Hauteur	74.4 mm
Largeur	35 mm
Poids net	75 g

Profondeur (pouces)	1.3228 inch
Hauteur (pouces)	2.9291 inch
Largeur (pouces)	1.378 inch

### Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -25 °C...70 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

### Classifications

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

### Données générales

Poids	36 g
Degré de protection	IP20
MTTF	Selon la norme SN 29500
	Durée de fonctionnement (heures), min. 4082000 h
	Température ambiante 40 °C
	Cycle de service 100 %

## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Câble

Câble d'adaptateur de SUB-D à RJ45 pour le module de communication PRO COM CAN OPEN.



### Informations générales de commande

Type	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Version
Référence	<a href="#">2578530000</a>	, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Qté.	1 ST	
Type	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Version
Référence	<a href="#">2578550000</a>	, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Qté.	1 ST	
Type	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Version
Référence	<a href="#">2578560000</a>	, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Qté.	1 ST	