SAIL-M12GM12G-TS-8.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 8 m, Contact mâle, droit - alvéole de test femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Maté- riau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<u>2490240800</u>
Туре	SAIL-M12GM12G-TS-8.0U
GTIN (EAN)	4064675257394
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 350 g

Conformité environnementale du produit

Conforme avec exemption
6c
Lead 7439-92-1
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Classifications

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-11
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-11
ECLASS 11.0	27-06-03-11	ECLASS 12.0	27-06-03-11
ECLASS 13.0	27-06-03-11	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	8 m	Couleur de la gaine	noir
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Section du conducteur	1.5 mm ²
Blindé	Oui	Halogène	Non
Isolation	TPE	Accélération	50 m/s ²
Rayon de courbure, mobile	7,5 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., fixe	4 x diamètre du câble
Cycles de courbure	10 Mio	Matériau de la gaine	PUR
Longueur de câble configurable	Non	Réticulé par irradiation	Non
Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir	Plage de température, fixe	-4080 °C
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Oui	Plage de température, en mouvement	-3080 °C
Nombre de pôles	4		

Caractéristiques techniques générales

Codage	T-coded	Filetage du raccordement	M12 / M12
Surface du contact	doré	LED	Non
Version	Contact mâle, droit - alvéole de test femelle, droite	Matériau de base du boîtier	PUR
Tension nominale	60 V	Courant nominal	12 A
Degré de protection	IP65, IP67	Degré de pollution	3
Plage de températures du coffret	-40 +85 ° C		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Normes		
Norme de connecteur	IEC 61076-2-111	
Normes générales		
Norme de connecteur	IEC 61076-2-111	
Propriétés électriques		
Tension nominale	60 V	
	'	

Niveau du catalogue / Dessins

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

Dessin coté






Schéma des pôles

4





Schéma des pôles



Schéma

L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage

