IE-FCI-PWB-IND



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type D, Femelle, IN
Référence	<u>2500710000</u>
Туре	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Qté.	1 Pièce

IE-FCI-PWB-IND



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 42 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement -5 °C...40 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Raccordement

Longueur de dénudage	9 mm		
Type de raccordement	Raccordement vissé		
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm²	
extrêmement souple, avec embout	max.	2.5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm²	
rigide	max.	4 mm²	
Section de raccordement du conducteur,	min.	1.5 mm²	
souple, avec embout	max.	2.5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout			
Section de raccordement du conducteur,			

extrêmement souple, sans embout

Section de raccordement du conducteur, $1.5 \dots 4 \ mm^2$ rigide

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²

souple, avec embout
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm²

extrêmement souple, avec embout

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Date de création 03.11.2025 06:10:00 MEZ

Fiche de données

IE-FCI-PWB-IND



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert Power grand
Surface d'enfichage	Type D	Charge d'incendie	770 kJ

Caractéristiques techniques

Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	5 A		

Weidmüller **₹**


IE-FCI-PWB-IND Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



IE-FCI-PWB-IND



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Adaptateur de rail pour inserts femelles



C'est également valable pour les accessoires destinés à l'Ethernet industriel : grâce à Weidmüller vous trouvez tout chez un seul fournisseur

Les avantages :

- Outils
- Appareils de test
- Passages de câble
- Raccordements d'armoire
- Repérage
- Protection contre la poussière
- Alimentations
- Protection surtension

Informations générales de commande

Version

Туре	IE-DINRAIL-AD-PWB
Référence	<u>2534680000</u>
GTIN (EAN)	4050118546354

Date de création 03.11.2025 06:10:00 MEZ