# IE-PS-SCRJ1-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24 pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

# Informations générales de commande

Version	Prise FO enfichable, Connecteur SCRJ, POF, IP20
Référence	<u>2564950000</u>
Туре	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# IE-PS-SCRJ1-POF-QA



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Destandance	F1	Due form down (money on)	2.0070 : l-	
Profondeur	51 mm 14.7 mm	Profondeur (pouces)	2.0079 inch 0.5787 inch	
Hauteur Largeur	8.95 mm	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	0.3524 inch	
Poids net	13 g	Largeur (pouces)	0.3924 IIICII	
	13 9			
Températures				
Température de stockage		Température de fonctionnement	-20 °C80 °C	
Température de pose		Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	Conforme avec exemption 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Classifications				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22	_		
Caractéristiques générales				
Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF	
Couleur	jaune, noir	Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Type de montage	Montage par vis	
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	1000	
Type de fibre	FOP	Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Vis	
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Diamètre du fil individuel, min.	2.1 mm	
Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Matériau ressort	Acier inoxydable	
Matériau embout	Argentan	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE	
Diamètre du fil individuel, max.	2.3 mm	Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé	
Normes générales				
Norme de connecteur	IEC 61754-24	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 projet 02.2007	

Date de création 08.11.2025 07:53:51 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

# IE-PS-SCRJ1-POF-QA



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

# Informations générales de commande

SCISSORS KEVLAR Туре 1208910000 Référence GTIN (EAN)

4032248990085

Qté. 1 ST Version Electrician's scissors

Version

# ...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

## Informations générales de commande

HTX-IE-POF-QA Туре 2602860000 Référence 4050118615043 GTIN (EAN)

Qté. 1 ST

Date de création 08.11.2025 07:53:51 MEZ

3 Niveau du catalogue / Dessins