

ES EPG 60 ISO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	16mm ² , Sertissage ovale
Référence	2577950000
Type	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Qté.	1 Pièce

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm
Hauteur	42 mm
Largeur	42 mm
Poids net	25 g

Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur (pouces)	1.6535 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Description du contact

Type de contact	Connecteur isolé	Section du conducteur max. AWG	6
Section du conducteur min. AWG	6	Plage de sertissage, max.	16 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage ovale
Section de cosse	nominal

16 mm²

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Section sertissage cuivre	16
Largeur de sertissage en mm	7		

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Cosses serties**

Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M10/-16	Version
Référence	1492510000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M5/-16	Version
Référence	1492480000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302196	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M6/-16	Version
Référence	1492490000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302455	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M8/-16	Version
Référence	1492500000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516	
Qté.	50 ST	

Cosses, type fourche

Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M6/-16	Version
Référence	1491350000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987	
Qté.	50 ST	
Type	KQIG-M8/-16	Version
Référence	1491360000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301601	
Qté.	50 ST	

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Cosses à broche

- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé
• avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/-16	Version
Référence	1491440000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301427	
Qté.	50 ST	