

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	16mm ² , Sertissage ovale
Référence	2577950000
Type	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Qté.	1 Pièce

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Type de contact	Connecteur isolé	Section du conducteur max. AWG	6
Section du conducteur min. AWG	6	Plage de sertissage, max.	16 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage ovale
Section de cosse	nominal 16 mm ²

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Section sertissage cuivre	16
Largeur de sertissage en mm	7		

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses serties



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M10/-16	Version
Référence	1492510000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M5/-16	Version
Référence	1492480000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302196	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M6/-16	Version
Référence	1492490000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302455	
Qté.	50 ST	
Type	KQI-M8/-16	Version
Référence	1492500000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516	
Qté.	50 ST	

Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M6/-16	Version
Référence	1491350000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987	
Qté.	50 ST	
Type	KQIG-M8/-16	Version
Référence	1491360000	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301601	
Qté.	50 ST	

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/-16	Version	
Référence	1491440000	Cosses,Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301427		
Qté.	50 ST		