POWERCRIMPER 6.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La rationalisation du sertissage impose l'automatisation des différentes opérations. "L'optimisation des temps d'installation" est une exigence imposée par les marchés à ses partenaires stratégiques.

Les machines automatiques qui permettent une préparation rationnelle des matériaux sont une réponse orientée vers l'avenir. La flexibilité et la fonctionnalité jouent un rôle décisif pour le client.

Avec son programme complet de machines automatiques, Weidmüller propose des solutions professionnelles et rationnelles pour la réalisation et le traitement des câbles.

Informations générales de commande

Version	Crimping machine, 0.5mm², 6mm²
Référence	<u>2634310000</u>
Туре	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

POWERCRIMPER 6.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s	, ,	,
Profondeur	405 mm	Profondeur (pouces)	15.9449 inch
Hauteur	240 mm	Hauteur (pouces)	9.4488 inch
Largeur	165 mm	Largeur (pouces)	6.4961 inch
Poids net	12500 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c, 7a, 7cl
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01	ECLASS 15.0	17-13-01-01

Machines automatiques à sertir

Entraînement	Électro-pneumatique	Cadence	env. 1 s
Section de l'embout, max.	6 mm²	Section de l'embout, min.	0.5 mm ²
Plage de sertissage, max.	6 mm²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm²
Longueur de sertissage	6 - 18 mm	Consommables	avec et sans isolants, Cosses tubulaires doubles
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Remarque	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , Pas besoin de changer d'outils	Longueur d'introduction	13
Plage de sertissage	0.56 mm²		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

POWERCRIMPER 6.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

