

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Femelle, or, 0.14 - 0 mm ²
Référence	2748660000
Type	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Qté.	10 Pièce

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 2.15 g

Températures

Température limite -55 °C ... 135 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Classifications

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECCLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04

Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	4.8 mm
Type de raccordement	Raccordement soudé
Couleur	or
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² min.	
Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Alliage de cuivre
Contacts	décolleté

Longueur de dénudage, raccordement nominal	2.5 mm
Version insert	COAX
Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² max.	
Surface	or
Type	Femelle
Série	ModuPlug
Section de raccordement de conducteur	0.14 - 0 mm ²

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

CTX / HTG / HTX



- Pince à sertir pour connecteurs coaxiaux
 • Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 • Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	HTG 174	Version
Référence	9012410000	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4008190009434	
Qté.	1 ST	

Modules électriques



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Type	HDC MCOAX 4 FC	Version
Référence	2748550000	Module, 48 V, 1.5 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement à sertir,
GTIN (EAN)	4050118890747	Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Qté.	5 ST	