

KCMA-42-300-5A-2.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit,
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Courant primaire: 300 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu |
| Référence | 2753230000 |
| Type | KCMA-42-300-5A-2.5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896251 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Fabricant | MBS AG |

KCMA-42-300-5A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 69 mm | Profondeur (pouces) | 2.7165 inch |
| Hauteur | 96 mm | Hauteur (pouces) | 3.7795 inch |
| Largeur | 67 mm | Largeur (pouces) | 2.6378 inch |
| Poids net | 362 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -5 °C...50 °C |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------|-------|---------------------|------|
| Longueur du câble | 2.5 m | Degré de protection | IP20 |
|-------------------|-------|---------------------|------|

Caractéristiques électriques

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|---------|
| Classe de précision | 1 | Courant secondaire | 0...5 A |
| Charge | 2.5 VA | Courant primaire | 300 A |

Dimensions des conducteurs sous tension

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Type de conducteur | Conducteur isolé uniquement | Conducteur rond | 42.00 mm |
| Lieu d'installation | Usage à l'intérieur | | |

Coordination de l'isolation

| | |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

KCMA-42-300-5A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

