

**PC RC F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Capuchons de protection adaptés aux gammes FieldPower et WIPL avec connecteur rond

**Informations générales de commande**

Référence	2833850000
Type	<a href="#">PC RC F</a>
GTIN (EAN)	4064675591412

**PC RC F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E307231

**Dimensions et poids**

Poids net	3 g
-----------	-----

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

**Caractéristiques techniques câble**

Tension d'isolation	<500 V (boîtier/PE)
---------------------	---------------------

**Caractéristiques techniques générales**

Matériau de base du boîtier	PA 66	Degré de protection	IP67
-----------------------------	-------	---------------------	------

**Normes générales**

Nº de certificat (cULus)	E307231
--------------------------	---------

**Données générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Degré de protection	IP67
-------------------------------------	-----	---------------------	------

**PC RC F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Connecteur mâle - Système à visser



Les connecteurs ronds se caractérisent par leur design compact. Cela permet de les utiliser dans un large éventail d'applications et d'industries. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

### Informations générales de commande

Type	RC M P2 SP	Version
Référence	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Qté.		

### Connecteurs DC



Les connecteurs ronds se caractérisent par leur design compact. Cela permet de les utiliser dans un large éventail d'applications et d'industries. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

### Informations générales de commande

Type	RC M P2 M20 SP	Version
Référence	<a href="#">2860650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Qté.		