# SFX-M 11/60 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repères de fils et de câbles, 7 - 40
	mm, 60 x 11 mm, argent
Référence	<u>2859530000</u>
Туре	SFX-M 11/60 LRP AL SDR
GTIN (EAN)	4064675572169
Qté.	1 Pièce

## SFX-M 11/60 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

_						
Α	a	ré	m	е	ní	ts

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0.4331 inch
Poids net	0.85 g		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -55...130 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Nombre par feuille	1	
Type d'impression	Produit spécifique	
Version	sans halogène	
Largeur	11 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	
Couleur	argent	
Matériau de base	Aluminium anodisé	
Caractères imprimés	Nécessite M-Print PRO File	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Taille de plage de repérage	11.2 x 45 mm	
Industries recommandées	Process, Énergie	
imprimante compatible		
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-55130 °C	

#### Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, 500 mm²		Section de raccordement du conducteur, 16 mm²		
max.		min.		
Diamètre extérieur du conducteur, max. 40 mm		Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	
Passage du collier de serrage	Surélevé	Diamètre extérieur du conducteur	7 - 40 mm	
Section de raccordement de conducteur	r 16 - 500 mm²			

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# SFX-M 11/60 LRP AL SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



