# **SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repères de fils et de câbles, 7 - 40
	mm, 60 x 11 mm, argent
Référence	<u>2859570000</u>
Туре	SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572343
Qté.	1 Pièce

## **SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

#### **Dimensions et poids**

Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0.4331 inch
Poids net	0.85 g		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -55...130 °C

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		_

## Caractéristiques générales

- u	D 1 :: / :6	
Type d'impression	Produit spécifique	
Largeur	11 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	
Couleur	argent	
Matériau de base	Acier inox 1.4301	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Taille de plage de repérage	11.2 x 45 mm	
Industries recommandées	Process, Énergie	
imprimante compatible		
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-55130 °C	

### Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, 500 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup>	
max.	min.	
Diamètre extérieur du conducteur, max. 40 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm	
Passage du collier de serrage Plat	Diamètre extérieur du conducteur 7 - 40 mm	
Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm <sup>2</sup>		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# **SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

**Dessins** 

