Fiche de données

PV PS ULTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteurs AC câblables pour onduleurs PV avec Plug & Play
• En raison de la conception robuste et du choix de matériaux résistants aux UV, le connecteur AC peut également être utilisé sous des conditions environnementales défavorables telles que les vibrations et la forte lumière du soleil
• La solution de connecteur triphasé a été optimisée pour des sections de câble allant jusqu'à 16 mm², ce qui réduit considérablement les pertes d'énergie
• La forme boîtier compacte vous donne une grande puissance avec un faible encombrement
• La construction est rapide et efficace et permet une manipulation pratique sur le terrain

Informations générales de commande

Référence	2920130000
Type	PV PS ULTA
GTIN (EAN)	4099986583023
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

PV PS ULTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	8.87 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65, fermé, IP2x ouvert, IP67, IP68	Degré de pollution	3

Classifications

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Données générales

Couleur	noir	Degré de pollution	3
Matériau de base	Plastique		

Garantie

Période	2 ans