CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 250 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
Référence	<u>3008270000</u>
Туре	CMA-A30-250-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909526
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

• / .			
Agréments	ϵ		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1.7716 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3.0709 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch
Poids net	250 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-5 °C40 °C
Conformité environneme	ntala du produit		0 010 0
Comornine environmente	intale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dess	us de 0.1 % en poids	
Classifications			
Classifications			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02	202100 1 110	2,210002
Caractéristiques techniqu	ıes		
Degré de protection	IP20	Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale
Fréquence nominale	50 / 60 Hz		
Caractéristiques électriqu	ues		
Classe de précision	0,5	Courant secondaire	01 A
Charge	5 VA	Courant primaire	250 A
Coordination de l'isolatio	n		
		Tension d'isolation	3 kV / 1 min
Classe de précision	0,5		

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





