

**SK SW SAKS3 GZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

**Informations générales de commande**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Version    | Capuchon vissé (bloc de jonction) |
| Référence  | <a href="#">3008770000</a>        |
| Type       | SK SW SAKS3 GZ                    |
| GTIN (EAN) | 4032248012213                     |
| Qté.       | 625 Pièce                         |

## SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 22.5 mm | Hauteur (pouces) | 0.8858 inch |
| Largeur   | 11.5 mm | Largeur (pouces) | 0.4528 inch |
| Poids net | 4.03 g  |                  |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -60 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                  |       |                 |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| Type de fixation | Vissé | Type de montage | Vissé |
|------------------|-------|-----------------|-------|

## Caractéristiques des matériaux

|                  |    |         |      |
|------------------|----|---------|------|
| Matériau de base | PA | Couleur | noir |
|------------------|----|---------|------|