

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

#### Informations générales de commande

Version	Profilés, RS 100 gris gravier, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence	<u>4010870000</u>
Туре	PF RS 100 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190214562
Qté.	2 M



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids	,		
Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0.748 inch
Hauteur	104 mm	Hauteur (pouces)	4.0945 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	530 g		
Températures			
Température de fonctionnement	-15 °C40 °C		
Conformité environnementa	le du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	ption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dess	sus de 0,1 % en poids	
Classifications			
ET. 1. 7. 0	50000770	ETIMA 0.0	50000770
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0 ECLASS 11.0	EC002779 27-18-27-92	ETIM 10.0 ECLASS 12.0	EC002779 27-18-27-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-19-06-01		27-13-00-01
Caractéristiques des matéria	nux		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC
Caractéristiques générales	non date	Wateriaa de base	1 40
Caracteriotiques generales			
Couleur	gris gravier	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032	Possibilité d'enrobage	Non
Note importante			'
Informations sur le produit	Montage TS sans pro Montage TS avec pro Montage TS avec hat Montage direct, sans Dimensions du circui épaisseur : 1,6 (±0,2 Dimensions de la sec Dimensions de la sec Exemple :	pnibles pour le capot de protection profile tection: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40 tection faible: TS 32 = 89 mm, TS 35x7 ute protection: TS 32 = 121 mm, TS 35x7 ute protection: TS 32 = 121 mm, TS 35x7 ute protection: TS 32 = 121 mm, TS 35x7 ute protection: TS 32 = 121 mm, TS 35x7 ute protection: 24 / 69 / 95 timprimé  1 imprimé  1 imprimé	0,5 mm ,5 = 84,5 mm (7,5 = 116,5 mm ) mm 4,5 mm - 1 mm

## Fiche de données

## **PF RS 100 GR 2000MM**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

**Dessins** 





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

#### RF 180 - Pied à clipser



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

#### Informations générales de commande

	iono gonorano do cominando		
Туре	RF 180 GR	Version	
Référence	<u>1773400000</u>	Pied encliquetable, RS 80, RS 90, RS 100 gris gravier, Pied à	
GTIN (EAN)	4032248140602	encliqueter pour RS 80/90/100, Largeur: 17.5 mm	
Qté.	20 ST		

#### AP 100 D - Montage direct de la plaque d'extrémité



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

4

### Informations générales de commande

Туре	AP 100 D GR	Version
Référence	<u>8817790000</u>	Plaque d'extrémité, RS 100 gris gravier, Plaque d'extrémité à montage
GTIN (EAN)	4032248517756	direct des deux côtés, Largeur: 22 mm
Qté.	20 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

#### ADP 11 - profil de couverture taille moyenne



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

#### Informations générales de commande

Туре	ADP 11	Version
Référence	<u>4169330000</u>	Capot de protection profilé, RS 100 transparent, Capot de protection
GTIN (EAN)	4008190229030	profilé haut hauteur de montage, Largeur: 2000 mm
Qté.	2 M	

#### RS 100 - Logement profilé



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

5

#### Informations générales de commande

Туре	PTSC KB40X14	Version
Référence	4019420000	Vis de fixation (bloc de jonction), 0.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Largeur: 16.9 mm, Hauteur: 7 mm
Qté.	100 ST	