

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Profilés, RS 100 noir, Profil extrudé, Largeur: 2000
mm
<u>4352940000</u>
PF RS 100 BK 2000MM
4032248945511
2 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0.748 inch
Hauteur	104 mm	Hauteur (pouces)	4.0945 inch
Largeur Poids net	2000 mm 525 g	Largeur (pouces)	78.74 inch
Températures			
Température de fonctionnement	-15 °C40 °C		
Conformité environnementa	le du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	ntion	
REACH SVHC		sus de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 7.0	50000770	FTIMO	F0000770
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002779 EC002779	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002779 EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-10-27-32
ECLASS 15.0	27-19-06-01	202 100 1 1.0	27 10 00 01
Caractéristiques des matéria	nux		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC
Caractéristiques générales			
0 1			1000
Couleur Tableau des couleurs (similaire)	noir RAL 9011	Degré de protection Possibilité d'enrobage	IP20 en condition installée Non
Note importante			
Informations sur le produit	3 hauteurs sont disne	onibles pour le capot de protection profile	é et les flasques de formeture :
imormations sur le produit	Montage TS sans pro Montage TS avec pro Montage TS avec hat Montage direct, sans Dimensions du circui épaisseur : 1,6 (±0,2 Dimensions de la sec	otection: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40 otection faible: TS 32 = 89 mm, TS 35x7 ute protection: TS 32 = 121 mm, TS 35x7 s/à faible/haute protection: 24 / 69 / 99	0,5 mm ,5 = 84,5 mm (7,5 = 116,5 mm) mm 4,5 mm

Date de création 11.11.2025 04:32:25 MEZ

Fiche de données

PF RS 100 BK 2000MM




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

AP 100 D - Montage direct de la plaque d'extrémité



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

3		
Туре	AP 100 D BK	Version
Référence	<u>1189870000</u>	Plaque d'extrémité, RS 100 noir, Plaque d'extrémité à montage direct
GTIN (EAN	N) 4050118159936	des deux côtés, Largeur: 22 mm
Qté.	20 ST	

AP 111 D - Plaque d'extrémité à montage direct pour utilisation avec profil de couverture de grande taille



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

4

Informations générales de commande

Туре	AP 111 D BK	Version
Référence	1189880000	Plaque d'extrémité, RS 100 noir, Plaque d'extrémité à montage direct
GTIN (EAN)	4050118159929	des deux côtés, Largeur: 22 mm
Qté.	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

AP 100 - Plaque d'extrémité



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Туре	AP 100 BK	Version
Référence	1057540000	Plaque d'extrémité, RS 100 noir, Plaque d'extrémité des deux côtés,
GTIN (EAN)	4032248799688	Largeur: 27.2 mm
Qté.	20 ST	

AP 111 - Plaque d'extrémité pour utilisation avec profil de couverture de grande taille



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Туре	AP 111 BK	Version
Référence	<u>1189900000</u>	Plaque d'extrémité, RS 100 noir, Plaque d'extrémité des deux côtés,
GTIN (EAN)	4050118159943	Largeur: 27.2 mm
Qté.	10 ST	

Date de création 11.11.2025 04:32:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RF 180 - Pied à clipser



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

	generalis generalis de communicación de la com		
Туре	RF 180 BK	Version	
Référence	1057530000	Pied encliquetable, RS 80, RS 90, RS 100 noir, Pied à encliqueter	
GTIN (EAN)	4032248799671	pour RS 80/90/100, Largeur: 17.5 mm	
Qté.	20 ST		

ADP 11 - profil de couverture taille moyenne



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Туре	ADP 11	Version
Référence	4169330000	Capot de protection profilé, RS 100 transparent, Capot de protection
GTIN (EAN)	4008190229030	profilé haut hauteur de montage, Largeur: 2000 mm
Qté.	2 M	

Date de création 11.11.2025 04:32:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RS 100 - Logement profilé



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations generales de commande			ommande
	Туре	PTSC KB40X14	Version
	Référence	4019420000	Vis de fixation (bloc de jonction), 0.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,
	GTIN (EAN)	4008190243029	Largeur: 16.9 mm, Hauteur: 7 mm
	Qté.	100 ST	