

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pièce en T IP20 PROFIBUS-DP

Ce répartiteur pour PROFIBUS-DP permet à l'utilisateur un raccordement commode dans l'armoire.

Il peut être monté sur les rails profilés TS32/35 et connecte les câbles PROFIBUS-DP standardisés. En plus de la connexion, des câbles de dérivation peuvent être raccordés. Veillez à ce que les câbles de dérivation soient aussi courts que possible. L'article 8788580000 permet en outre le raccordement d'appareils d'analyse / de programmation par une femelle Sub-D à 9 pôles.

- Fonctions de la pièce en T
- Bon contact de blindage
- Beaucoup de place pour le raccordement du câble de bus
- Montage sur rail profilé TS32/35

Informations générales de commande

Version	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Référence	8788580000
Type	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Qté.	1 Pièce

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	76.2 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6al, 6c
--	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a
------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-14-11-52
-------------	-------------

Caractéristiques générales

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Diamètre de câble, min.	4.5 mm
-------------------------	--------

Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm ²
---	---------------------

Raccordement 1	Profibus-DP T-connector
----------------	-------------------------

Diamètre extérieur du conducteur	-
----------------------------------	---

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

ECLASS 14.0	27-14-11-52
-------------	-------------

Diamètre de câble, max.	8 mm
-------------------------	------

Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm ²
---	---------------------

Degré de protection	IP20
---------------------	------

Raccordement 2	Vis
----------------	-----

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma

