

**IE-XM-ST/ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sortie pour rail, version prolongateur ST selon CEI  
61754-2

**Informations générales de commande**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Version    | Boîtier de prise FO pour rail, Prolongateur ST - ST, IP20 |
| Référence  | <a href="#">8808340000</a>                                |
| Type       | IE-XM-ST/ST                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248505920                                             |
| Qté.       | 1 Pièce                                                   |

## IE-XM-ST/ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 28 g |
|-----------|------|

## Températures

|                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -25 °C...70 °C |
| Température de pose     |                               |                |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                             |                                                                                      |                    |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Description de l'article    | Prolongateur ST - ST                                                                 | Couleur            | Gris clair |
| Matériau de base du boîtier | PA 66, UL 94: V-0                                                                    | Type de montage    | TS 35      |
| Degré de protection         | IP20                                                                                 | Cycles d'enfichage | 750        |
| Composition                 | Fenêtre de visualisation des repérages<br>Pas 1 TE selon DIN 43880, compatible insta | Perte d'insertion  | <0,15 dB   |
| Raccordement 1              | ST                                                                                   | Raccordement 2     | ST         |

## Normes générales

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Norme de connecteur | IEC 61754-2 |
|---------------------|-------------|

## Dessins

### Dessin coté

