

**MEHA KP GE M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	<a href="#">9003600000</a>
Type	MEHA KP GE M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190140274
Qté.	1 Pièce

**MEHA KP GE M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm
Hauteur	11.5 mm
Largeur	26 mm
Longueur	26 mm
Poids net	3.68 g

Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur (pouces)	1.0236 inch
Longueur (pouces)	1.0236 inch

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG30 pour PTFE
--------------------------	--

**Outil à dénuder**

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial
Diamètre du conducteur min.	0.2 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm

Diamètre du conducteur max.	0.3 mm
Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Couleur	jaune