
AP KDKS1 DB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 73.5 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Référence	<u>9532470000</u>
Туре	AP KDKS1 DB
GTIN (EAN)	4032248039227
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

AP KDKS1 DB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	40.75 mm	Profondeur (pouces)	1.6043 inch	
Hauteur	73.5 mm	Hauteur (pouces)	2.8937 inch	
Largeur	1.5 mm	Largeur (pouces)	0.0591 inch	
Poids net	3.58 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente,	-50 °C	Température d'utilisation permanente,	120 °C	
min.		max.		
Conformité environnemental	e du produit			
0				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.037 kg CO2eq.			
Classifications		,		
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	
Autres caractéristiques techi	niques			
amalinaahla	Oui	In attributed in the manufacture	Mantona dina	
enclipsable Type de montage	Oui enfiché	Instruction de montage	Montage direct	
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0			
Caractéristiques du système				
Version	Plaque d'extrémité			
Généralités				
Instruction do montos:	Montogo disast			
Instruction de montage	Montage direct			

Niveau du catalogue / Dessins