Adatlap

# A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az A2LC típus tömszelencék páncélozott kábel készítésére alkalmas, vezeték nélküli csatlakozás hüvely szálat biztosít, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | A2LC (Klippon, páncélozatlan, kábelcsatorna összekötő menettel, Ex e/d tömszelencével), Tömszelencék, egyenes, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1206640000 |
| Típus | A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118078602 |
| Qty. | 9 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

A létrehozás dátuma 10.04.2026 04:04:33 MEZ

# Adatlap

## A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Magasság | 55.8 mm | Magasság (coll) | 2.1968 inch |
| Szélesség | 55 mm | Szélesség (coll) | 2.1654 inch |
| Hossz | 71.8 mm | Hossz, inch | 2.8268 inch |
| Nettó tömeg | 450 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | -50 °C...120 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |

### Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azonosítás | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | Tanúsítvány száma – kábeltömszelence (CCC) | 2020322313000069 |
| Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

### Általános információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábel külső átmérője, max. | 32.2 mm | Kábel külső átmérője, min. | 25.5 mm |
| O-gyűrű | Szilikon | Meghúzási nyomaték | 80 Nm |
| Szilikon | Igen | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C | Menetemelkedés | 2.21 mm |
| Halogén | Nem | Szabványok | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| AF 1. méret | 50 mm | AF 2. méret | 50 mm |
| Védelmi osztály | IP66, IP68 | Kábelcsavarzat | NPT 1-1/2" |
| Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett | Tömítőbetét | Szilikon |
| Tömítés | Szilikon | Külső menet | 1 1/2" NPT |
| Menet hossza | 18.4 mm | Robbanás elleni védelem típusa | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság |
| Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató | Kábelcsatorna csatlakozómenet-mérete (inch) | NPT 1-1/2" |

# A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |