

WPD 102 2X35/2X25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as részsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Változat	Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 35 mm ² , 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1
Rendelési szám	1561630000
Típus	WPD 102 2X35/2X25 BK
GTIN (EAN)	4050118384888
Qty.	5 Darab

WPD 102 2X35/2X25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Méretetek és tömegek

Mélység	49.3 mm	Mélység (coll)	1.9409 inch
Magasság	55.4 mm	Magasság (coll)	2.1811 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	92 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Igen	PE-csatlakozás	Nem
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Igen	Nyitott oldala	zárt
Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Tartósín / szerelőlapok
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	35 mm ²	Névleges feszültség	1000 V
Névleges AC feszültség	1000 V	Névleges DC feszültség	1000 V
Névleges áram	202 A	Áram maximum vezetékekben	202 A
Szabványok	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-1 szerint	4.50 W

WPD 102 2X35/2X25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 14
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	35 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	2.5 mm ²		

UL névleges adatok


Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
---------------------------	--------

Általános

Pólusszám	1	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4
Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 14
Szabványok	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2	Tartósín	TS 35

Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		



Conductor connection data according to VDE 0100-2 (G), IEC 60947-2 (G), IEC 61238-1 Class A (G+M)

Conductor (mm²)	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper
35 mm²	125 A	110 A	80 A	80 A	80 A	80 A
25 mm²	75 A	63 A	40 A	40 A	40 A	40 A
16 mm²	50 A	40 A	25 A	25 A	25 A	25 A
10 mm²	32 A	25 A	16 A	16 A	16 A	16 A
6 mm²	20 A	16 A	10 A	10 A	10 A	10 A
4 mm²	14 A	11 A	7 A	7 A	7 A	7 A
2.5 mm²	10 A	8 A	5 A	5 A	5 A	5 A
1.5 mm²	6 A	5 A	3 A	3 A	3 A	3 A
1 mm²	4 A	3 A	2 A	2 A	2 A	2 A
0.75 mm²	3 A	2 A	1.5 A	1.5 A	1.5 A	1.5 A
0.5 mm²	2 A	1.5 A	1 A	1 A	1 A	1 A
0.35 mm²	1.5 A	1 A	0.75 A	0.75 A	0.75 A	0.75 A
0.25 mm²	1 A	0.75 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A
0.18 mm²	0.75 A	0.5 A	0.35 A	0.35 A	0.35 A	0.35 A
0.14 mm²	0.5 A	0.35 A	0.25 A	0.25 A	0.25 A	0.25 A
0.1 mm²	0.35 A	0.25 A	0.18 A	0.18 A	0.18 A	0.18 A
0.075 mm²	0.25 A	0.18 A	0.125 A	0.125 A	0.125 A	0.125 A
0.06 mm²	0.18 A	0.125 A	0.09 A	0.09 A	0.09 A	0.09 A
0.045 mm²	0.125 A	0.09 A	0.06 A	0.06 A	0.06 A	0.06 A
0.035 mm²	0.09 A	0.06 A	0.045 A	0.045 A	0.045 A	0.045 A
0.025 mm²	0.06 A	0.045 A	0.03 A	0.03 A	0.03 A	0.03 A
0.018 mm²	0.045 A	0.03 A	0.02 A	0.02 A	0.02 A	0.02 A
0.014 mm²	0.03 A	0.02 A	0.015 A	0.015 A	0.015 A	0.015 A
0.01 mm²	0.02 A	0.015 A	0.01 A	0.01 A	0.01 A	0.01 A
0.0075 mm²	0.015 A	0.01 A	0.0075 A	0.0075 A	0.0075 A	0.0075 A
0.006 mm²	0.01 A	0.0075 A	0.005 A	0.005 A	0.005 A	0.005 A
0.0045 mm²	0.0075 A	0.005 A	0.0035 A	0.0035 A	0.0035 A	0.0035 A
0.0035 mm²	0.005 A	0.0035 A	0.0025 A	0.0025 A	0.0025 A	0.0025 A
0.0025 mm²	0.0035 A	0.0025 A	0.0018 A	0.0018 A	0.0018 A	0.0018 A
0.0018 mm²	0.0025 A	0.0018 A	0.00125 A	0.00125 A	0.00125 A	0.00125 A
0.0014 mm²	0.0018 A	0.00125 A	0.0009 A	0.0009 A	0.0009 A	0.0009 A
0.001 mm²	0.00125 A	0.0009 A	0.0006 A	0.0006 A	0.0006 A	0.0006 A
0.00075 mm²	0.0009 A	0.0006 A	0.00045 A	0.00045 A	0.00045 A	0.00045 A
0.0006 mm²	0.0006 A	0.00045 A	0.0003 A	0.0003 A	0.0003 A	0.0003 A
0.00045 mm²	0.00045 A	0.0003 A	0.0002 A	0.0002 A	0.0002 A	0.0002 A
0.00035 mm²	0.0003 A	0.0002 A	0.00015 A	0.00015 A	0.00015 A	0.00015 A
0.00025 mm²	0.0002 A	0.00015 A	0.0001 A	0.0001 A	0.0001 A	0.0001 A
0.00018 mm²	0.00015 A	0.0001 A	0.000075 A	0.000075 A	0.000075 A	0.000075 A
0.00014 mm²	0.0001 A	0.000075 A	0.00005 A	0.00005 A	0.00005 A	0.00005 A
0.0001 mm²	0.000075 A	0.00005 A	0.000035 A	0.000035 A	0.000035 A	0.000035 A
0.000075 mm²	0.00005 A	0.000035 A	0.000025 A	0.000025 A	0.000025 A	0.000025 A
0.00006 mm²	0.000035 A	0.000025 A	0.000018 A	0.000018 A	0.000018 A	0.000018 A
0.000045 mm²	0.000025 A	0.000018 A	0.0000125 A	0.0000125 A	0.0000125 A	0.0000125 A
0.000035 mm²	0.000018 A	0.0000125 A	0.000009 A	0.000009 A	0.000009 A	0.000009 A
0.000025 mm²	0.0000125 A	0.000009 A	0.000006 A	0.000006 A	0.000006 A	0.000006 A
0.000018 mm²	0.000009 A	0.000006 A	0.0000045 A	0.0000045 A	0.0000045 A	0.0000045 A
0.000014 mm²	0.000006 A	0.0000045 A	0.000003 A	0.000003 A	0.000003 A	0.000003 A
0.00001 mm²	0.0000045 A	0.000003 A	0.000002 A	0.000002 A	0.000002 A	0.000002 A
0.0000075 mm²	0.000003 A	0.000002 A	0.0000015 A	0.0000015 A	0.0000015 A	0.0000015 A
0.000006 mm²	0.000002 A	0.0000015 A	0.000001 A	0.000001 A	0.000001 A	0.000001 A
0.0000045 mm²	0.0000015 A	0.000001 A	0.00000075 A	0.00000075 A	0.00000075 A	0.00000075 A
0.0000035 mm²	0.000001 A	0.00000075 A	0.0000005 A	0.0000005 A	0.0000005 A	0.0000005 A
0.0000025 mm²	0.00000075 A	0.0000005 A	0.00000035 A	0.00000035 A	0.00000035 A	0.00000035 A
0.0000018 mm²	0.0000005 A	0.00000035 A	0.00000025 A	0.00000025 A	0.00000025 A	0.00000025 A
0.0000014 mm²	0.00000035 A	0.00000025 A	0.00000018 A	0.00000018 A	0.00000018 A	0.00000018 A
0.000001 mm²	0.00000025 A	0.00000018 A	0.000000125 A	0.000000125 A	0.000000125 A	0.000000125 A
0.00000075 mm²	0.00000018 A	0.000000125 A	0.00000009 A	0.00000009 A	0.00000009 A	0.00000009 A
0.0000006 mm²	0.000000125 A	0.00000009 A	0.00000006 A	0.00000006 A	0.00000006 A	0.00000006 A
0.00000045 mm²	0.00000009 A	0.00000006 A	0.000000045 A	0.000000045 A	0.000000045 A	0.000000045 A
0.00000035 mm²	0.00000006 A	0.000000045 A	0.00000003 A	0.00000003 A	0.00000003 A	0.00000003 A
0.00000025 mm²	0.000000045 A	0.00000003 A	0.00000002 A	0.00000002 A	0.00000002 A	0.00000002 A
0.00000018 mm²	0.00000003 A	0.00000002 A	0.000000015 A	0.000000015 A	0.000000015 A	0.000000015 A
0.00000014 mm²	0.00000002 A	0.000000015 A	0.00000001 A	0.00000001 A	0.00000001 A	0.00000001 A
0.0000001 mm²	0.000000015 A	0.00000001 A	0.0000000075 A	0.0000000075 A	0.0000000075 A	0.0000000075 A
0.000000075 mm²	0.00000001 A	0.0000000075 A	0.000000005 A	0.000000005 A	0.000000005 A	0.000000005 A
0.00000006 mm²	0.0000000075 A	0.000000005 A	0.0000000035 A	0.0000000035 A	0.0000000035 A	0.0000000035 A
0.000000045 mm²	0.000000005 A	0.0000000035 A	0.0000000025 A	0.0000000025 A	0.0000000025 A	0.0000000025 A
0.000000035 mm²	0.0000000035 A	0.0000000025 A	0.0000000018 A	0.0000000018 A	0.0000000018 A	0.0000000018 A
0.000000025 mm²	0.0000000025 A	0.0000000018 A	0.00000000125 A	0.00000000125 A	0.00000000125 A	0.00000000125 A
0.000000018 mm²	0.0000000018 A	0.00000000125 A	0.0000000009 A	0.0000000009 A	0.0000000009 A	0.0000000009 A
0.000000014 mm²	0.00000000125 A	0.0000000009 A	0.0000000006 A	0.0000000006 A	0.0000000006 A	0.0000000006 A
0.00000001 mm²	0.0000000009 A	0.0000000006 A	0.00000000045 A	0.00000000045 A	0.00000000045 A	0.00000000045 A
0.0000000075 mm²	0.0000000006 A	0.00000000045 A	0.0000000003 A	0.0000000003 A	0.0000000003 A	0.0000000003 A
0.000000006 mm²	0.00000000045 A	0.0000000003 A	0.0000000002 A	0.0000000002 A	0.0000000002 A	0.0000000002 A
0.0000000045 mm²	0.0000000003 A	0.0000000002 A	0.00000000015 A	0.00000000015 A	0.00000000015 A	0.00000000015 A
0.0000000035 mm²	0.0000000002 A	0.00000000015 A	0.0000000001 A	0.0000000001 A	0.0000000001 A	0.0000000001 A
0.0000000025 mm²	0.00000000015 A	0.0000000001 A	0.000000000075 A	0.000000000075 A	0.000000000075 A	0.000000000075 A
0.0000000018 mm²	0.0000000001 A	0.000000000075 A	0.00000000005 A	0.00000000005 A	0.00000000005 A	0.00000000005 A
0.0000000014 mm²	0.000000000075 A	0.00000000005 A	0.000000000035 A	0.000000000035 A	0.000000000035 A	0.000000000035 A
0.000000001 mm²	0.00000000005 A	0.000000000035 A	0.000000000025 A	0.000000000025 A	0.000000000025 A	0.000000000025 A
0.00000000075 mm²	0.000000000035 A	0.000000000025 A	0.000000000018 A	0.000000000018 A	0.000000000018 A	0.000000000018 A
0.0000000006 mm²	0.000000000025 A	0.000000000018 A	0.0000000000125 A	0.0000000000125 A	0.0000000000125 A	0.0000000000125 A
0.00000000045 mm²	0.000000000018 A	0.0000000000125 A	0.000000000009 A	0.000000000009 A	0.000000000009 A	0.000000000009 A
0.00000000035 mm²	0.0000000000125 A	0.000000000009 A	0.000000000006 A	0.000000000006 A	0.000000000006 A	0.000000000006 A
0.00000000025 mm²	0.000000000009 A	0.000000000006 A	0.0000000000045 A	0.0000000000045 A	0.0000000000045 A	0.0000000000045 A
0.00000000018 mm²	0.000000000006 A	0.0000000000045 A	0.000000000003 A	0.000000000003 A	0.000000000003 A	0.000000000003 A
0.00000000014 mm²	0.0000000000045 A	0.000000000003 A	0.000000000002 A	0.000000000002 A	0.000000000002 A	0.000000000002 A
0.0000000001 mm²	0.000000000003 A	0.000000000002 A	0.0000000000015 A	0.0000000000015 A	0.0000000000015 A	0.0000000000015 A
0.000000000075 mm²	0.000000000002 A	0.0000000000015 A	0.000000000001 A	0.000000000001 A	0.000000000001 A	0.000000000001 A
0.00000000006 mm²	0.0000000000015 A	0.000000000001 A	0.00000000000075 A	0.00000000000075 A	0.00000000000075 A	0.00000000000075 A
0.000000000045 mm²	0.000000000001 A	0.00000000000075 A	0.0000000000005 A	0.0000000000005 A	0.0000000000005 A	0.0000000000005 A
0.000000000035 mm²	0.00000000000075 A	0.0000000000005 A	0.00000000000035 A	0.00000000000035 A	0.00000000000035 A	0.00000000000035 A
0.000000000025 mm²	0.0000000000005 A	0.00000000000035 A	0.00000000000025 A	0.00000000000025 A	0.00000000000025 A	0.00000000000025 A
0.000000000018 mm²	0.00000000000035 A	0.00000000000025 A	0.00000000000018 A	0.00000000000018 A	0.00000000000018 A	0.00000000000018 A
0.000000000014 mm²	0.00000000000025 A	0.00000000000018 A	0.000000000000125 A	0.000000000000125 A	0.000000000000125 A	0.000000000000125 A
0.00000000001 mm²	0.00000000000018 A	0.000000000000125 A	0.00000000000009 A	0.00000000000009 A	0.00000000000009 A	0.00000000000009 A
0.0000000000075 mm²	0.000000000000125 A	0.00000000000009 A	0.00000000000006 A	0.00000000000006 A	0.00000000000006 A	0.00000000000006 A
0.000000000006 mm²	0.00000000000009 A	0.00000000000006 A	0.000000000000045 A	0.000000000000045 A	0.000000000000045 A	0.000000000000045 A
0.0000000000045 mm²	0.00000000000006 A	0.000000000000045 A	0.00000000000003 A	0.00000000000003 A	0.00000000000003 A	0.00000

WPD 102 2X35/2X25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó




Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2	Változat
Rendelési szám	9008540000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056538	
Qty.	1 ST	

V2



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 9/24 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852490000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385461	
Qty.	160 ST	

WPD 102 2X35/2X25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Blank



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.


- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 9/24 S MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1323440000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118125894	
Qty.	120 ST	

V2



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.


Általános rendelési adatok

Típus	SFX 10/23 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852390000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385362	
Qty.	160 ST	

Típus	SFX 14/23 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852440000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385416	
Qty.	160 ST	

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	