Adatlap

# VT-TM 0/18 TWIN HF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

TM/TF Twin kétoldalú feliratozás: 0,22 – 2,5 mm². A Twin hüvelyekkel kétoldalasan lehet jelölni a vezetéket. A hüvelyeken két TM-I 18 címkét lehet elhelyezni, így például a kábel bemeneti és kimeneti megnevezése egy helyen olvasható. Az átlátszó, halogénmentes hüvelyek 1,3 - 4,0 mm külső átmérőjű vezetékeken használhatók.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | TM, Aljzat x 5 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 1.3 - 2.6 mm |
| Rendelési szám | 1891800000 |
| Típus | VT-TM 0/18 TWIN HF |
| GTIN (EAN) | 4032248504541 |
| Qty. | 1000 Darab |

# VT-TM 0/18 TWIN HF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 10 | Mélység (coll) | 0.3937 inch |
| Magasság | 18 mm | Magasság (coll) | 0.7087 inch |
| Szélesség | 5 mm | Szélesség (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 0.26 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | | |
|---|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig | 0.005 kg CO2 eq. |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nyomtatás típusa | üres | Szélesség | 5 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Szín | Áttetsző |
| Halogén | Nem | Alapanyag | Polietilén LD |
| Javasolt iparágak | Közlekedéstechnika, Berendezés | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |

### Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1.5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.22 mm² | Vezeték külső átmérő, max. | 2.6 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 1.3 mm | Vezeték külső átm. | 1.3 - 2.6 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.22 - 1.5 mm² | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |